



Eclipse HD ist ein Hochleistungsentfetter für die schnelle Reinigung und Entfernung der hartnäckigsten fettigen Verschmutzungen.

ANWENDUNG

Lesen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen und das Sicherheitsdatenblatt (SDB).

ALLGEMEINES ENTFETTEN

- Entfetter mit Wasser entsprechend den folgenden Verdünnungen mischen:
Leichte Entfettung - 1:64 (16 ml auf 1 Liter Wasser)
Mittlere Entfettung - 1:32 (31 ml auf 1 Liter Wasser)
Starke Entfettung - 1:8 (125 ml auf 1 Liter Wasser)
Sehr starke Entfettung von Geräten und Oberflächen in der Lebensmittelverarbeitung, Maschinen und Kfz-Werkstattbereichen - 1:4 32 (250 ml auf 1 Liter Wasser).
- Auf die Oberfläche auftragen. 5 Minuten einwirken lassen.
- Mit klarem Wasser abspülen oder mit einem sauberen Mopp oder Schwamm aufwischen.

GRÜNDLICHES SCHRUBBEN DES BODENS

- Entfetter mit Wasser entsprechend den folgenden Verdünnungen mischen:
Mäßige Verschmutzung - 1:32 (31 ml auf 1 Liter Wasser)
Starke Verschmutzung - 1:8 (125 ml auf 1 Liter Wasser)
- Auf die Oberfläche auftragen. 5 Minuten einwirken lassen.
- Nach dem gründlichen Schrubben und Abspülen den Boden vor erneutem Auftragen vollständig trocknen lassen.

BESTELLUNGSINFORMATION


Produktnummer 396L5

Inhalt 5 Liter

Größe 2 x 5 Liter

Palettenmenge 64 Kartons

ANWENDUNGSBEREICHE



**ALLE
ABWASCHBAREN
OBERFLÄCHEN**



PRODUKTDATEN

Beschreibung Industrieller Starkentfetter

Erscheinungsbild Dunkelviolette Flüssigkeit

Duft Sassafras

pH 12 - 14
(ASTM D1792-06)

Flammpunkt > 70°C
(ASTM D1792-06)

**Viskosität
(dynamisch)** < 10 mPa.S

Lagerzeit 2 Jahre
ASTM D1791-93 (2008)

Dichte +/- 1,064 g/cm³
ASTM D1475-13 (2008)

Einfrieren/Auftauen 3 Zyklen bestanden
ASTM D3209-93 (2008)

LCKW 5,44%

SDB zum Download verfügbar unter www.pioneereclipse.com