

# Formula X-TREME™

NOUVEAU  
& AMÉLIORÉ

## DÉCAPANT POUR SOL À ACTION RAPIDE PEU MOUSSANT

Idéal pour la récupération par aspirateur humide/sec ou une autolaveuse; videz moins souvent les réservoirs de récupération.



### POURQUOI FORMULA X-TREME™ :

## CHOIX ÉCONOMIQUE POUR LES GRANDES APPLICATIONS

Concentré puissant

## TAUX DE COUVERTURE 5 FOIS PLUS PUISSANT PAR RAPPORT À NOS DÉCA- PANTS CONVENTIONNELS

## NÉCESSITE MOINS DE STOCKAGE, FAIT MOINS DE DÉCHETS

## PERFORMANCES DE DÉCAPAGE EFFICACES

À base de butyle

## NON AMMONIÉ

Peu odorant

### MODE D'EMPLOI

Mélanger le décapant selon les instructions pour l'élimination de revêtements lourds, normaux ou légers. Appliquer la solution généreusement sur le sol et laisser tremper - ne pas laisser sécher. Frotter le sol avec une autolaveuse ou une machine à décaper. Rincer abondamment à l'eau claire et laisser le sol sécher avant d'appliquer toute finition.

Lire toutes les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) avant l'utilisation.

Les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles pour téléchargement à l'adresse [pioneereclipse.com](http://pioneereclipse.com)

### DONNÉES TECHNIQUES

<b>Description</b>	Décapant à ultra haute performance sans ammoniac
<b>Aspect</b>	Clair
<b>Viscosité (Brookfield) @ 68°F (20°C)</b>	<20 centipoise
<b>Point d'éclair ASTM D56-05 (2010)</b>	>200°F (93°C)
<b>COV 40 CFR PART 59 SUBPART C</b>	60% (concentré) 2,8% (1:20) 1,90% (1:30) 1,43% (1:40)
<b>Parfum</b>	Aucune ajoutée
<b>Durée de conservation ASTM D1791-93 (2008)</b>	2 ans
<b>Densité ASTM D1475 D-98 (2008)</b>	8,2 lb/gal @ 68°F 0,98 kg/L @ 20°C

SURFACES



<b>Code Du Produit</b>	549FS	549FSE	549MP	549MPE	549Q12
<b>Volume</b>	9,50 litres	10 litres	4 litres	4 litres	32 onces
<b>Emballage D'Expédition</b>	2 x 9,5 litres	2 x 10 litres	4 x 4 litres	4 x 4 litres	12 x 32 onces
<b>Quantité Par Palette</b>	48	48	48	48	44