

Formula X-TREME™

LOW-FOAMING FLOOR STRIPPER



Ideal para la recuperación mediante aspiradora para líquidos y polvo o limpiador automático; vacíe los tanques de recuperación con menos frecuencia



SUPERFICIES



POR QUÉ FORMULA X-TREME™: ELECCIÓN ECONÓMICA PARA APLICACIONES GRANDES

Potente concentrado

TASA DE COBERTURA 5 VECES MAYOR QUE NUESTROS DECAPANTES CONVENCIONALES

REQUIERE MENOS ALMACENAMIENTO, GENERA MENOS RESIDUOS

ACCIÓN DECAPANTE EFECTIVA

A base de butilo

SIN AMONIACO

Poco olor

DATOS TÉCNICOS

Descripción	Limpiador sin amoniaco de altísimo rendimiento
Apariencia	Transparente
Viscosidad (Brookfield) @ 68°F (20°C)	<20 centipoise
Punto de ignición ASTM D56-05 (2010)	> 200 °F (93 °C)
COV 40 CFR PARTE 59 SUBPARTE C	60% (tal como se suministra) 2,8% (1:20) 1,90% (1:30) 1,43% (1:40)
Fragancia	Ninguna añadida
Vida útil ASTM D1791-93 (2008)	2 años
Densidad ASTM D1475 D-98 (2008)	8,2 lb/gal (3,9 kg/3,8 L) a 68°F 0,98 kg/L a 20°C



INSTRUCCIONES

Mezcle el decapante de acuerdo con las instrucciones para la eliminación de capas gruesas, normales o ligeras.

Aplique la solución generosamente en el suelo; no deje que se seque.

Limpie el piso con un limpiador automático o una pulidora.

Enjuague a fondo con agua limpia y deje que el suelo se seque por completo antes de aplicar un acabado.

Lea todas las instrucciones y las fichas de datos de seguridad (FDS) antes del uso.

Puede descargar las instrucciones y las FDS en pioneereclipse.com

Código producto	549FS	549FSE	549Q12	549MP	549MPE
Volumen	2,50 galones (US) (9,5 L)	10 litros	32 onzas (US) 946ml	1,06 galones (US) (4 L)	4 litros
Embalaje de expedición	2 x 2,5 galones (2 x 9,5 L)	2 x 10 litros	12 x 32 onzas	4 x 1,0 galones (4 x 3,8 L)	4 x 4 litros
Cantidad para paleta	48	48	44	48	48