

# TimberGuard™ Varsity

REVÊTEMENT POUR PLANCHER EN BOIS

Un revêtement de plancher en uréthane monocomposant à base d'eau spécialement formulé pour les planchers de sport.

POURQUOI TIMBERGUARD  
VARSITY:

CONÇU POUR LES PLANCHERS DE  
SPORT

Formule monocomposante à base d'eau

CLAIR ET NON JAUNISSANT

Les planchers restent éclatants pendant de longues années

TEMPS DE SÉCHAGE RAPIDE

3 à 4 heures entre les couches, durcissement à 90% en 3 jours.

FACILE À APPLIQUER

S'étale de manière homogène pour une finition uniforme

RÉDUCTION DES DÉCHETS

Le produit ouvert mais non utilisé peut être conservé jusqu'à un an.

Lire toutes les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) avant l'utilisation.

Les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles pour téléchargement à l'adresse [pioneereclipse.com](http://pioneereclipse.com)



## DONNÉES TECHNIQUES

Description	Revêtement en polyuréthane à base d'eau
Aspect	Liquide blanc laiteux
Brillance disponible	Haute brillance
pH ASTM E70-07	7,6
Brillant Spéculaire (60°) ASTM D1455-87 (2008)	Haute brillance: >85
Viscosité (Brookfield)	<60 centipoise
Taux de couverture	500-600 pied <sup>2</sup> /gal
Temps de séchage	2-3 heures pour la première couche
COV 40 CFR Part 59 Subpart D	<250 g/L
Solides non volatiles ASTM D2834-95 (2008)	30%
Parfum	Caractéristique
Effet antidérapant ULTM410	En instance de certification UL
Durée de conservation ASTM D1791-93 (2008)	1 an
Densité ASTM D1475-13 (2008)	8.5 lb/gal
Résistance aux détergents ASTM D3207-92 (2008)	Excellent
Gel/Dégel ASTM D3209-93 (2008)	Passé 3 cycles

SURFACES

PLANCHER  
EN BOIS

Code du produit	719HGFSPE	719HGPL5PE
Volume	2.50 US gallons	Seau de 5 US gallons US
Emballage d'expédition	2 x 2.5 gallons	1 x 5 gallons
Quantité par palette	48	36

719PE\_FR\_PDS 03/24