



COMPATIBITÉ DU DÉSINFECTANT :

Les désinfectants Pioneer Eclipse suivants peuvent être utilisés en toute sécurité sur ce revêtement de sol lorsqu'ils sont correctement dilués et utilisés conformément aux instructions du produit. L'eau de Javel et d'autres substances corrosives peuvent causer des dommages. MeridiClean All Purpose Cleaner & Disinfectant

NeutraQuat 256 Germicidal Disinfectant

Helios H106™

REVÊTEMENT DE SOL

Un revêtement de plancher durable et résistant aux éraflures, spécialement conçu pour rajeunir et protéger les LVT et autres revêtements de sol à faible entretien.



POURQUOI HELIOS H106:

REVÊTEMENT DEL SOL UTILISABLE SUR LA PLUPART DES TYPES DE SOLS COMMERCIAUX

Idéal pour les planchers en LVT et autres revêtements de plancher revêtus en usine

TRÈS RÉSISTANT AUX ÉRAFLURES ET AUX MARQUES DE TALON NOIRES

Mélange durable de polymère et de cire

SANS PFAS AJOUTÉS INTENTIONNELLEMENT

Sans tensioactifs fluorés

LA FINITION MATE INTÈGRE LA TECHNOLOGIE DE MATAGE NANOCÉRAMIQUE

Les planchers ne s'abîment pas sous l'effet des schémas de circulation ou de l'entretien

MODE D'EMPLOI

Appliquer des couches minces à l'aide d'une serpillière synthétique propre. Laisser le sol sécher complètement entre les couches.

Lire toutes les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) avant l'utilisation

Les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles pour téléchargement à l'adresse pioneereclipse.com

DONNÉES TECHNIQUES

Description	Émulsion polymère
Aspect	Blanc laiteux
Brillant Spéculaire (60°) ASTM D1455-17	Haute brillant >80 Mate <35
Viscosité (Brookfield) à 68°F (20°C)	<10 centipoise
Taux de couverture	2500 to 3000 ft²/gal 61 to 74 m²/litre
Polissabilité	Haute brillant - Excellent Mate - n/a
Temps de séchage	Environ 20 minutes
Removability ASTM D1792-17	Excellent
COV 40 CFR Part 59 Subpart C	<0.2%
Parfum	Odeur légère, aucune ajoutée
Effet antidérapant ULTM410	Conformes aux critères
Durée de conservation ASTM D1791-93 (2008)	1 an
Densité ASTM D1475-13	Haute brillant 8,5 lb/gal à 68°F 1,02 kg/L à 20°C Mate 8,6 lb/gal à 68°F 1,03 kg/L à 20°C
Résistance aux détergents ASTM D3207-17	Excellent
Gel/Dégel ASTM D3209-93	Passe 3 cycles
Revêtement de sol et matériaux de finition concernant seulement la résistance au glissement.	
42E6	



Code du produit	106HGF	106HGMP	106MFS	106MMPE
Volumen	2,50 US gallons	1,06 US gallons	2,50 US gallons	1,06 US gallons
Emballage d'expédition	2 x 2,5 gallons	4 x 1,06 gallons	2 x 2,5 gallons	4 x 1,06 gallons
Quantité par palette	48	48	48	48