

HardCore™

DENSIFYING TREATMENT

DIRECTIONS:

1. Apply with a pump-up sprayer. Spread with a brush or broom to ensure uniform coverage.
2. Keep surface wet with treatment for a minimum of 20 minutes.
3. After treatment has dried, any excess material should be removed with an automatic scrubber.

Keep out of reach of children. Keep container sealed when not in use. Keep from freezing.

WARNING! HAZARDS:

Causes skin irritation. Causes serious eye irritation.

PRECAUTIONS:

Wash thoroughly after handling. Wear protective gloves/eye protection/face protection. Take off contaminated clothing and wash it before use.

FIRST AID:

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. IF ON SKIN (or hair): Wash with plenty of water. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.

CONTAINS:

Lithium silicate (CAS# 12627-14-4), Potassium methylsilanetriolate (CAS# 31795-24-1).

FOR COMMERCIAL AND INDUSTRIAL USE ONLY. Safety Data Sheet available on request.

MODE D'EMPLOI:

1. Applique con un rociador de bomba. Extiéndalo con un cepillo o escoba para garantizar una cobertura uniforme.
2. Mantenga la superficie húmeda con tratamiento por un mínimo de 20 minutos.
3. Después de que el tratamiento ha secado, debe eliminar todo el exceso con una fregadora automática.

ATTENTION! DANGERS:

Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux.

PRÉCAUTIONS:

Se laver soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. PREMIERS SOINS: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: Demander un avis médical/Consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin. SEULEMENT POUR USAGE COMMERCIAL ET INDUSTRIEL. Fiche de sécurité disponible sur demande.

CONTIENT:

le silicate de lithium (CAS# 12627-14-4), méthylsilanetriolate de potassium (CAS# 31795-24-1).

EN CAS D'URGENCE CHIMIQUE: Produit répandu, fuite, incendie, exposition ou accident.

Téléphoner à CHEMTREC (jour ou nuit) 1-800-424-9300. En dehors des États-Unis et Canada: +1-703-527-3887 (Coût de la communication à notre compte).

FR

Product Code	422FS	422FSE
Volume	2.5 US gallons	10 liters
Shipping Package	2 x 2.5 gallons	2 x 10 liters
Pallet Quantity	48	48



HardCore™

DENSIFYING TREATMENT

ES

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Aplique con un rociador de bomba. Extiéndalo con un cepillo o escoba para garantizar una cobertura uniforme.
2. Mantenga la superficie húmeda con tratamiento por un mínimo de 20 minutos.
3. Después de que el tratamiento ha secado, debe eliminar todo el exceso con una fregadora automática.

ATENCIÓN! PELIGROS:

Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave.

PRECAUCIONES:

Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. Usar guantes/equipo de protección para los ojos/la cara. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico. SOLO PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL. Datos de seguridad disponibles que la solicite.

CONTIENE:

silicato de litio (CAS# 12627-14-4), metilsilanotriolato de potasio (CAS# 31795-24-1).

EN CASO DE EMERGENCIAS QUÍMICAS: Por derrame del producto, fugas, incendio, exposición o accidentes. Llamar a CHEMTREC al 1-800-424-9300. Fuera del territorio continental de EE.UU. Llamar al: +1-703-527-3887.

Product Code	422FS	422FSE
Volume	2.5 US gallons	10 liters
Shipping Package	2 x 2.5 gallons	2 x 10 liters
Pallet Quantity	48	48

422 DIRECTIONS 01/20