



En avansert matt gulvpolish spesielt laget for å gi en meget holdbar overflate uten glans. Beregnet til bruk på sykehus, pleiehjem og andre områder hvor man ønsker å beskytte gulvet uten wet-look glans.

BRUKSANVISNING

Les alle veibeskrivelser og sikkerhetsdatablad (SDB) før bruk.

1. Gulvet skal være helt opskurt, nøytralisert, skyllet og må tørke helt før 2-3 tynne lag med gulvpolish påføres ved hjelp av en ren, syntetisk mopp. La gulvet tørke helt mellom lagene.
2. Reetablering - På et gulv som har blitt grundig rengjort og fått tørke helt påføres 1-2 tynne lag med gulvpolish ved hjelp av en ren, syntetisk mopp. La gulvet tørke helt mellom lagene.

PRODUKTINFORMASJON

Produkt nr. 114L5

Volum 5 liter

Størrelse 2 x 5 liter

Pallen kvantitet 64 kartonger

ANBEFALTE OVERFLATER



LINOLEUM, VINYL



PRODUKT DATA

Beskrivelse Akryl co-polymer emulsjon

Utseende Melkehvit

Gloss (60°) <35
ASTM D1455-87 (2008)

Viskositet (Brookfield) <10 CPS

Dekkevne 61-74 m² pr liter

Tørketid ca 30 minutter

Fjernbarhet God
(ASTM D1792-06)

Flyktige organiske forbindelser 5,22%
40 CFR Part 59 Subpart D

Tørrestoffinnhold 16%
ASTM D2834-95 (2008)

Lukt Behagelig

Sklisikkerhet Oppfyller krav
ASTM D2047-11

Holdbarhet i kannen 1 år
ASTM D1791-93 (2008)

Tetthet 1,02 kg/liter
ASTM D1475-13 (2008)

Motstand mot såpe Meget god
ASTM D3207-92 (2008)

Frysesyklus Gjennom 3 perioder
ASTM D3209-93 (2008)