



Sta-Brite20™

CUBRIDOR PARA PISOS AUTOBRILLANTE



Sta-Brite20 - Un cubridor (emulsion acrílica de brillo profundo) para bajo mantenimiento. Resistencia sobresaliente contra rayazos, marcas y restregues con detergente.

INSTRUCCIONES DE USO

Lea todas las instrucciones y hojas de datos de seguridad (SDS) antes de usar.

1. Sobre un suelo decapado, adecuadamente neutralizado, enjuagado y que se haya dejado secar completamente, aplicar 3-6 capas finas de cubridor para suelos con una fregona o mopa sintética limpia. Dejar secar completamente el suelo entre capas.
Opcional: En suelos viejos o porosos o en zonas de tráfico intenso, aplicar 2 capas finas de sellador para suelos más 2-4 capas de cubridor para suelos.
2. Sobre un suelo fregado a fondo y que se haya dejado secar completamente, aplicar 1-2 capas finas de cubridor para suelos con una fregona o mopa sintética limpia. Dejar secar completamente el suelo entre capas.

EMBALAJE DEL PRODUCTO

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Producto # | 130L5 |
| Tamaño | 5 litros |
| Cantidad de botellas por caja | 2 x 5 litros |
| Cantidad de cajas por tarima | 64 casos |

SUPERFICIES



VINILO



DATOS DEL PRODUCTO

| | |
|---|-----------------------------------|
| Descripción | Emulsión acrílica co-polymerizada |
| Apariencia | Blanco lechoso |
| Brillo reflectivo (60°) <small>ASTM D1455-87 (2008)</small> | >85 |
| Viscosidad | < 10mPa.s (dinámico) |
| Cobertura | 61-74 m ² pro litro |
| Tiempo de secado | +/-30 minutos |
| Removabilidad <small>(ASTM D1792-06)</small> | Excelente |
| COV | 5,61% |
| Sólidos no volátiles <small>ASTM D2834-95 (2008)</small> | 20% |
| Olor | Amoniactal liviano |
| Resistencia al resbalo <small>ASTM D2047-11</small> | Cumple con los requisitos |
| Vida útil <small>ASTM D1791-93 (2008)</small> | 1 año |
| Densidad <small>ASTM D1475-13 (2008)</small> | 1,02 kg/litro |
| Resistencia detergente <small>ASTM D3207-92 (2008)</small> | Excelente |
| Congelar/Descongelar <small>ASTM D3209-93 (2008)</small> | Pasa 3 ciclos |

