

Eclipse™

NETTOYANT DEGRAISSANT A HAUTE PERFORMANCE

Un dégraisseur pour travaux lourds qui élimine rapidement les salissures les plus tenaces.



POURQUOI ECLIPSE NETTOYANT DEGRAISSANT A HAUTE PERFORMANCE' :

PERFORMANCES DE DÉGRAISSAGE PUISSANTES

À base de butyle

PEUT ÊTRE UTILISÉ POUR LE DÉGRAISSAGE OU LE RÉCURAGE EN PROFONDEUR.

Mélange de tensioactifs

PARFUM AGRÉABLE

Sassafras

MODE D'EMPLOI

Diluer avec de l'eau selon les instructions du produit. Appliquer sur la surface. Prévoir un temps de contact de 5 minutes. Rincer à l'eau claire ou essuyer avec une serpillière ou une éponge propre.

Lire toutes les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) avant l'utilisation.

Les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles pour téléchargement à l'adresse www.pioneereclipse.com

DONNÉES TECHNIQUES

Description	Dégraissant industriel
Aspect	Violet foncé clair
pH ASTM E70-07	12,5 (tel que fourni)
Parfum	Sassafras
Viscosité (Brookfield) À 20°C (68°F)	<10 centipoise
Gel/Dégel ASTM D3209-93 (2015)	Passé 3 cycles
Durée de conservation ASTM D1791-93 (2015)	2 ans
Point d'éclair ASTM D56-05 (2010)	> 200 °F (93 °C)
Densité ASTM D1475-13 (2008)	8,6 liv./gal. à 68 °F 1,07 kg/L à 20 °C
COV 40 CFR Partie 59 sous-partie D	5 % (tel que fourni) 1,04 % (dilution 1:4) 0,58 % (dilution 1:8) 0,16 % (dilution 1:32) 0,08 % (dilution 1:64)

SURFACES



Code de produit	396FS	396MP	396DR	396DTC
Volume	2,50 gallons US	1,06 gallons US	55 gallons US	0,53 gallons US
Emballage d'expédition	2 x 2,5 gallons	4 x 1,06 gallons	1 x 55 gallons	4 x 0,53 gallons
Quantité par palette	48	48	4	88