

First Step™

FLOOR SEALER

Sellador semipermanente para suelos muy transitados viejos o porosos.



POR QUÉ FIRST STEP FLOOR SEALER:

RELLENA LOS HUECOS EN SUELOS POROSOS

Polímero acrílico con partículas de mayor tamaño

RESISTENTE A LOS DETERGENTES

Los limpiadores no dañan la capa de sellado

INSTRUCCIONES

Aplique capas finas con una mopa de fibras sintéticas limpia. Deje que el piso se seque por completo entre cada capa.

Lea todas las instrucciones y las fichas de datos de seguridad (FDS) antes del uso.

Puede descargar las instrucciones y las FDS en pioneereclipse.com

DATOS TÉCNICOS

Descripción	Emulsión de polímero
Apariencia	Blanco lechoso
Viscosidad (Brookfield) @ 68°F (20°C)	<5 centipoise
Cobertura	1500 ft ² /gal first coat 37 m ² /l 2500 to 3000 ft ² /gal 61 to 74 m ² /liter
Tiempo de secado	Unos 30 minutos
Removabilidad ASTM D1792-06	Semi-permanente
COV 40 CFR Part 59 Subpart C	1,5%
Sólidos no volátiles ASTM D2834-95 (2008)	18%
pH ASTM E70-07	8,5
Fragancia	Acrílico suave
Vida útil ASTM D1791-93 (2008)	1 año
Densidad ASTM D1475-98 (2008)	8.6 lb/gal @ 68°F 1.03 kg/L @ 20°C
Resistencia detergente ASTM D3207-92 (2008)	Excelente
Congelado/Descongelado ASTM D3209-93 (2008)	Pasa 3 ciclos

SUPERFICIES



VINILO

Código Producto	401FS	401FSE	401MPE
Volumen	9.50 litros	9.50 litros	4 litros
Embalaje De Expedición	2 x 9.5 litros	2 x 9.5 litros	4 x 4 litros
Cantidad Para Paleta	48	48	48