

Eclipse™

ANTI-SLIP TREATMENT

Un traitement de sol antidérapant à l'intérieur et à l'extérieur formulé pour rendre les surfaces lisses et/ou humides moins glissantes.



SURFACES



POURQUOI LE TRAITEMENT ANTI-GLISSEMENT ECLIPSE:

AUGMENTE LE COEFFICIENT DE FROTTEMENT POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE GLISSADES ET LES CHUTES

UTILISATION À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR

AUCUN CHANGEMENT EN APPARENCE DE LA SURFACE LORSQU'IL EST UTILISÉ CORRECTEMENT

MODE D'EMPLOI

Biodégradable, pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

Lire toutes les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) avant l'utilisation.

Les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles pour téléchargement à l'adresse pioneereclipse.com

DONNÉES TECHNIQUES

Description	Antidérapant / modificateur de surface prêt à l'emploi
Aspect	Clair et incolore
Viscosité (Brookfield) @ 68°F (20°C)	<10 centipoise
Point d'éclair ASTM D56-05 (2010)	>200°F (93°C)
Taux de couverture*	50 to 250 ft ² /gal 4 to 7 m ² /liter
Temps de séchage	10 - 15 minutes
COV 40 CFR PartIE 59 sous-partie C	0%
Parfum	Odeur Légère
Durée de conservation ASTM D1791-93 (2008)	2 ans
Densité ASTM D1475-98 (2008)	8.5 liv./gal à 68°F 1.03 kg/l à 20°C
Gel/Dégel ASTM D3209-93 (2008)	Passe 3 cycles

*La couverture est approximative et peut varier en fonction de la finition/texture de la surface, de l'état du béton, des conditions météorologiques, etc.

Code du produit	427MPE
Volume	4 litres
Emballage d'expédition	4 x 4 litres
Quantité par palette	48