



Formula X™ UHP

ULTRA-HOCHLEISTUNGSGRUNDREINIGER



Der schnell wirkende **Formula X Ultra-Hochleistungsgrundreiniger** ist eine leistungsstarke, nicht entflammbare Rezeptur, die starke Ablagerungen und schwer zu entfernende Versiegelungen auf Wasserbasis in Rekordzeit entfernt.

ANWENDUNG

Lesen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen und das Sicherheitsdatenblatt (SDB).

- Den Grundreiniger gemäß den folgenden Verdünnungsangaben mischen:
Für die Entfernung von Versiegelungen und Beschichtungen: 1:4 (250 ml auf 1 Liter Wasser).
Nur zur Entfernung von Beschichtungen:
1:8 (125 ml auf 1 Liter Wasser).
- Tragen Sie die Lösung großzügig auf den Boden auf und lassen Sie sie 10 Minuten einwirken. Vergewissern Sie sich, dass die Lösung nicht eintrocknet.
- Den Boden mit einem Stripper- oder Schrubbautomaten schrubben. Verschmutzte Lösung mit Schrubbautomaten oder Nasssauger aufsaugen.
- Gründlich mit sauberem Wasser abspülen oder EnviroStar Green All Purpose Neutralizer gemäß den Anweisungen auf dem Etikett verwenden. Boden vollständig trocknen lassen.

Hinweis: Prüfen Sie die Oberfläche an einer unauffälligen Stelle auf Farbechtheit.

BESTELLUNGSMITTELMER

Produktnummer 503L5

Inhalt 5 Liter

Größe 2 x 5 Liter

Palettenmenge 64 Kartons

503_PDS 03/2023

ANWENDUNGSBEREICHE

Alle robusten Fliesenböden („VCT“) und die meisten Arten von Terrazzo-, Marmor- und Steinbruchfliesen.
Nicht empfohlen für Asphalt-, Gummi- oder Asbestfliesenböden.



PRODUKTDATEN

Beschreibung	Ammoniakloser, sehr wirksamer Grundreiniger
Erscheinungsbild	Klare Flüssigkeit
Duft	Ohne Duftstoffzusatz
Flammpunkt (ASTM D1792-06)	> 93 °C
Viskosität (Brookfield) bei 68 °F (20 °C)	< 10 mPa.S
Lagerzeit ASTM D1791-93 (2008)	2 Jahre
Dichte ASTM D1475-13 (2008)	+/- 0,99 g/cm ³
Einfrieren/Auftauen ASTM D3209-93 (2008)	widersteht 3 Zyklen
FOV 40 CFR Teil 59 Unterabschnitt D	+/- 42 %
SDB zum Download verfügbar unter	www.pioneereclipse.com

