



Formula X™ UHP

ULTRAHØJTYDENDE STRIPPER



Hurtigtvirkende **Formula X Ultrahøjtydende Stripper** er en kraftig, ikke-ammoniseret formel, der på rekordtid trænger gennem tykke lag af vandbaserede forseglinger, der ellers er svære at fjerne.

INSTRUKTIONER

Læs alle instruktioner og sikkerhedsdatabladet før brug.

1. Bland stripperen i følgende fortyndinger:
Til fjernelse af forsegling og coating:
1:4 (250 ml pr. 1 liter vand)
Kun til fjernelse af coating:
1:8 (125 ml pr. 1 liter vand)
2. Påfør opløsningen i rigelig mængde på gulvet, og lad den trække i 10 minutter. Opløsningen må ikke tørre ind.
3. Skrub gulvet med en automatisk skrubber eller strippemaskine. Opsaml opløsningen med en automatisk skrubber eller vådstøvsuger.
4. Skyl grundigt med rent vand, eller brug EnviroStar Green All Purpose Neutralizer. Følg anvisningerne på etiketten. Lad gulvet tørre helt.

Bemærk: Test overfladen for farveægthed i et ubemærket område.

PRODUKTINFORMATION

Produktkode 503L5

Volumen 5 liter

Forsendelsespakning 2 x 5 liter

Antal pr. palle 64 kasser

OVERFLADER

Alle fleksible flisebelægninger ("VCT") og de fleste typer terrazzo, marmor og klinker.

Anbefales ikke til asfalt-, gummi- eller asbestgulvbelægninger.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Beskrivelse	Ikke-ammoniseret, ultrahøjtydende stripper
Udseende	Klar væske
Duft	Ikke tilsat parfume
Flammepunkt (ASTM D1792-06)	>93 °C
Viskositet (Brookfield) ved 20°C	<10 mPa.s
Holdbarhed ASTM D1791-93 (2008)	2 år
Vægtfylde ASTM D1475-13 (2008)	+/- 0,99 g/cm ³
Frost/optøning ASTM D3209-93 (2008)	Består 3 cyklusser ASTM D3209-93 (1998)
VOC 40 CFR Part 59 Subpart D	+/- 42 %
Sikkerhedsdatablad kan downloades på	www.pioneereclipse.com

