

EnviroStar™

LOW ODOR FLOOR STRIPPER



Un décapant puissant et à faible odeur certifié respectueux de l'environnement.

POURQUOI ENVIROSTAR LOW ODOR FLOOR STRIPPER:

PERFORMANCES DE DÉCAPAGE EXTRA FORTES

À base de benzyle

UTILISATION DANS LES ESPACES OCCUPÉS

PEU ODORANT

RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

Certifié Green Seal

MODE D'EMPLOI

Mélanger le décapant selon les instructions pour l'élimination de revêtements lourds, normaux ou légers. Appliquer la solution généreusement sur le sol et laisser tremper - ne pas laisser sécher. Frotter le sol avec une autolaveuse ou une machine à décaper. Rincer abondamment à l'eau claire et laisser le sol sécher avant d'appliquer toute finition.

Lire toutes les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) avant l'utilisation.

Les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles pour téléchargement à l'adresse pioneereclipse.com

DONNÉES TECHNIQUES

Description	Décapant à faible odeur
Aspect	Claire
Viscosité (Brookfield) @ 68°F (20°C)	<5 centipoise
Point d'éclair ASTM D56-05 (2010)	>200°F (93°C)
COV 40 CFR PART 59 SUBPART C	9,77% (concentré)
	1,97% (1:4)
	1,10% (1:8)
	0,90% (1:10)
Parfum	Aucune ajoutée
Durée de conservation ASTM D1791-93 (2008)	2 ans
Densité ASTM D1475 D-98 (2008)	8,5 lb/gal @ 68°F
	1,02 kg/L @ 20°C

SURFACES



Code Du Produit	515FS	515MP	515MPE
Volume	9,50 litres	4 litres	4 litres
Emballage D'Expédition	2 x 9,5 litres	4 x 4 litres	4 x 4 litres
Quantité Par Palette	48	48	48

