

Formula X-TREME™

NOUVEAU
& AMÉLIORÉ

DÉCAPANT POUR SOL À ACTION RAPIDE PEU MOUSSANT

Idéal pour la récupération par aspirateur humide/sec ou une autolaveuse; videz moins souvent les réservoirs de récupération.



POURQUOI FORMULA X-TREME™ :

CHOIX ÉCONOMIQUE POUR LES GRANDES APPLICATIONS

Concentré puissant

TAUX DE COUVERTURE 5 FOIS PLUS PUISSANT PAR RAPPORT À NOS DÉCAPANTS CONVENTIONNELS

NÉCESSITE MOINS DE STOCKAGE, FAIT MOINS DE DÉCHETS

PERFORMANCES DE DÉCAPAGE EFFICACES

À base de butyle

NON AMMONIÉ

Peu odorant

MODE D'EMPLOI

Mélanger le décapant selon les instructions pour l'élimination de revêtements lourds, normaux ou légers. Appliquer la solution généreusement sur le sol et laisser tremper - ne pas laisser sécher. Frotter le sol avec une autolaveuse ou une machine à décaper. Rincer abondamment à l'eau claire et laisser le sol sécher avant d'appliquer toute finition.

Lire toutes les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) avant l'utilisation.

Les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles pour téléchargement à l'adresse pioneereclipse.com

DONNÉES TECHNIQUES

Description	Décapant à haute performance sans ammoniac
Aspect	Clair
Viscosité (Brookfield) @ 68°F (20°C)	<20 centipoise
Point d'éclair ASTM D56-05 (2010)	>200°F (93°C)
COV 40 CFR PART 59 SUBPART C	61.5% (concentré) 2.9% (1:20) 2.6% (1:23) 2.0% (1:30) 1.5% (1:40)
Parfum	Aucune ajoutée
Durée de conservation ASTM D1791-93 (2008)	2 ans
Densité ASTM D1475 D-98 (2008)	8,2 lb/gal @ 68°F 0,98 kg/L @ 20°C

SURFACES



Code Du Produit	549FS	549FSC	549FSE	549MP	549MPE	549Q12
Volume	9,50 litres	9,50 litres	10 litres	4 litres	4 litres	32 onces
Emballage D'Expédition	2 x 9,5 litres	2 x 9,5 litres	2 x 10 litres	4 x 4 litres	4 x 4 litres	12 x 32 onces
Quantité Par Palette	48	48	48	48	48	44