

# WoodPrime™

## WOOD FLOOR SEALER

Un sellador de lijado a base de agua para optimizar la adhesión y brindar protección contra las manchas de tanino.



**POR QUÉ WOODPRIME:**  
**CAPA DE CONSTRUCCIÓN FUERTE**  
Fórmula con alto contenido de sólidos (34 %)

**MINIMIZA LAS MANCHAS DE TANINO Y LA ELEVACIÓN DEL GRANO**  
Acrílico, polímero a base de agua

**TIEMPO DE SECADO RÁPIDO**

## INSTRUCCIONES

Agitar o mezcle bien durante 30 a 45 segundos. Aplique dos capas para el revestimiento de suelos de madera. Deje pasar de una a dos horas entre la aplicación de cada capa.

Lea todas las instrucciones y las fichas de datos de seguridad (FDS) antes del uso.

Les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles pour téléchargement à l'adresse [pioneereclipse.com](http://pioneereclipse.com)

## DATOS TÉCNICOS

<b>Descripción</b>	Sellador de suelos de madera acrílico
<b>Apariencia</b>	Blanco lechoso
<b>Viscosidad (Brookfield) @ 68°F (20°C)</b>	<10 centipoise
<b>Cobertura</b>	600-800 ft <sup>2</sup> /gal
<b>Tiempo de secado</b>	2-3 horas para la primera capa
<b>COV</b> 40 CFR Part 59 Subpart C	<238 g/L
<b>Sólidos no volátiles</b> ASTM D2834-95 (2008)	34%
<b>pH</b> ASTM E70-07	8,0
<b>Fragancia</b>	Característica
<b>Vida útil</b> ASTM D1791-93 (2008)	1 año
<b>Densidad</b> ASTM D1475-98 (2008)	8,8 lb/gal
<b>Resistencia detergente</b> ASTM D3207-92 (2008)	Excelente
<b>Congelado/Descongelado</b> ASTM D3209-93 (2008)	Pasa 3 ciclos

<b>Código Producto</b>	701FS	701MPE
<b>Volumen</b>	9,50 litros	4 litros
<b>Embalaje De Expedición</b>	2 x 9,5 litros	4 x 4 litros
<b>Cantidad Para Paleta</b>	48	48