

WoodStar™

REVÊTEMENT POUR PLANCHER EN BOIS

Un revêtement pour plancher en bois acrylique monocomposant à base d'eau.



POURQUOI WOODSTAR :

IDÉAL POUR LES SOLS COMMERCIAUX, RÉSIDENTIELS ET SPORTIFS

Formule monocomposante à base d'eau

AUCUN CHANGEMENT DE COULEUR OU D'APPARENCE DU PLANCHER

Clair

RÉSISTANT

Acrylique réticulé en interne

MODE D'EMPLOI

Appliquer 1 couche de scellant de ponçage. Laisser sécher 2 à 3 heures. Sol légèrement poncé. Aspirer, épousseter et tamponner le sol.

Lire toutes les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) avant l'utilisation

Les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles pour téléchargement à l'adresse pioneereclipse.com

DONNÉES TECHNIQUES

Description	Revêtement acrylique à base d'eau
Aspect	Blanc laiteux
Finis satinés disponibles	Satiné, Semi-brillant, Hautement brillant
pH ASTM E70-0	8.5
Brillant Spéculaire (60°) ASTM D1455-87 (2008)	Satiné: 20-25 Semi-brillant: 45-50 Hautement brillant: > 85
Viscosité (Brookfield) @ 68°F (20°C)	<50 centipoise
Taux de couverture	500-600 ft ² /gal
Temps de séchage	1 à 2 heures pour la première couche
COV 40 CFR Part 59 Subpart C	<215 g/L
Solides non volatiles ASTM D2834-95 (2008)	31%
Parfum	Caractéristique
Effet antidérapant ULTM410	Conformes aux critères
Durée de conservation ASTM D1791-93 (2008)	1 an
Densité ASTM D1475-98 (2008)	8.7 lb/gal
Résistance aux détergents ASTM D3207-92 (2008)	Excellente
Gel/Dégel ASTM D3209-93 (2008)	Passé 3 cycles