

Eclipse™

ALL PURPOSE DEFOAMER

Desespumante multiuso para uso en limpiadores automáticos y extractores de alfombras.



POR QUÉ ECLIPSE ALL PURPOSE DEFOAMER:

MEJORA LA RECOGIDA DE LA SOLUCIÓN

Agente antiespumante

PROLONGA LA VIDA ÚTIL DE LOS MOTORES DE LAS ASPIRADORAS

DATOS TÉCNICOS

Descripción	Antiespumante multiusos
Apariencia	Blanco lechoso
pH ASTM E70-24	9,0 (tal como se suministra)
Viscosidad (Brookfield) @ 68°F (20°C)	< 300 centipoise
COV 40 CFR Parte 59 Subparte C	0%
Fragancia	Ninguna añadida
Vida útil ASTM D1791-93	2 años
Densidad ASTM D1475-13	8,3 lb/gal (4 kg/3,8 L) a 68 °F 1,0 kg/L a 20°C
Punto de ignición ASTM D56-22	> 200 °F (93 °C)
Congelado/ Descongelado ASTM D3209-93	Pasa 3 ciclos.

INSTRUCCIONES

Agitar bien antes de usar.

Añadir según sea necesario al limpiador automático o al tanque de recuperación del extractor de alfombras para controlar la formación de espuma.

Lea todas las instrucciones y las fichas de datos de seguridad (FDS) antes del uso.

Puede descargar las instrucciones y las FDS en pioneereclipse.com

Código producto	804MPE	804RTU
Volumen	4 litros	32 onzas (US) / 946 ml
Embalaje de expedición	4 x 4 litros	12 x 32 onzas (354 x 946 ml)
Cantidad para paleta	48	44