

Eclipse™

ANTIMOUSSE TOUT USAGE

Antimousse tout usage pour autolaveuses et extracteurs pour tapis.



POURQUOI ECLIPSE ALL PURPOSE DEFOAMER:

AMÉLIORE LA RÉCUPÉRATION DE LA SOLUTION

Agent antimousse

PROLONGE LA DURÉE DE VIE DES MOTEURS D'AS

MODE D'EMPLOI

Bien agiter avant utilisation.

Ajouter au réservoir de récupération de l'autolaveuse ou de l'extracteur pour tapis, selon les besoins, pour contrôler la mousse.

Lire toutes les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) avant l'utilisation.

Les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles pour téléchargement à l'adresse pioneereclipse.com

DONNÉES TECHNIQUES

Description Antimousse Tout Usage

Aspect Blanc laiteux

pH 9.0 (tel que fourni)
ASTM E70-24

Viscosité
(Brookfield) < 300 centipoise
(à 68°F (20°C))

VOC 0%
40 CFR Part 59 Subpart C

Parfum Aucune ajoutée

Durée de
Conservation 2 ans
ASTM D1791-93

Densité 1.0 kg/l (à 20°C)
8.3 lb/gal (à 68°F)

Point d'éclair > 93°C (200°F)
ASTM D56-22

Gel/Dégel Passe 3 cycles
ASTM D3209-93

Code Du Produit	804MPE	804RTU
Volume	4 litres	32 US onces
Emballage d'Expédition	4 x 4 litres	12 x 32 onces
Quantité Par Palette	48	44