

225FP

POLISSEUSE À PLANCHER ÉLECTRIQUE

Machine professionnelle hautement productive pouvant polir jusqu'à 650 m² (7 000 pi²) de parquet poli par heure.

POURQUOI 225FP :

PERFORMANCES FIABLES

- Moteur à couple élevé de 1,5 HP approuvé UL
- Triple engrenage planétaire solide
- Construction robuste entièrement métallique
- Boîtier d'interrupteur non conducteur de qualité commerciale

PRODUCTIVITÉ SUPÉRIEURE

- La machine de 17" polit 557 m²/h (6 000 pi²/h)
- La machine de 20" polit 650 m²/h (7 000 pi²/h)
- Moteur à deux vitesses disponible
- En option le réservoir de détergent de 9,5 litres (2,5 gal.)
- Cordon d'alimentation 14/3 STW-A homologué UL de 15 m (50 pieds) avec fiche de qualité hospitalière

FONCTIONNEMENT CONVIVIAL

- Interrupteur de sécurité marche/arrêt à double levier pour un fonctionnement à gauche ou à droite
- Conception de la poignée anti-fatigue au toucher doux
- Poignée réglable à bascule
- Roues de transport autolubrifiantes anti-traces de 13 cm (5 po)



Le module 225FP est équipé d'un porte-disque et est disponible avec un réservoir de solution facultatif (indiqué ici).



225FP_PDS_FR 07/24

225FP

POLISSEUSE À PLANCHER ÉLECTRIQUE

SPÉCIFICATIONS

	225FP 17"	225FP 20"	225FP 20" Double Vitesse
Performances	557 m ² /h (6 000 pi ² /h)	650 m ² /h (7 000 pi ² /h)	650 m ² /h (7 000 pi ² /h)
Taille du Disque	43 cm (17")	51 cm (20")	51 cm (20")
Vitesse de Rotation du Coussinet	175 tr/min	175 tr/min	175/320 tr/m
Niveau Sonore	65 db(A)	65 db(A)	65 db(A)
Poids	41 kg (91 lb)	43 kg (95 lb)	43 kg (95 lb)
Garantie	5 ans: moteur, carénage, châssis. Voir le manuel pour la garantie complète et les exclusions.		

MODÈLES DISPONIBLES

	Dimensions	Réservoir de Solution	Double Vitesse
225FP17	43 cm (17")		
225FP17T	43 cm (17")	●	
225FP20	51 cm (20")		
225FP20DS	51 cm (20")		●
225FP20DST	51 cm (20")	●	●
225FP20T	51 cm (20")	●	