

440BU ABRILLANTADORA DE PISOS A PROPANO

Una **abrillantadora de calidad superior** con todas las opciones necesarias para satisfacer a los profesionales del cuidado de pisos de todo el mundo.

Tamaño del Disco	53 cm (21")	61 cm (24")	71 cm (28")
Velocidad de la Almohadilla	2000 rpm	1800 rpm	1500 rpm



POR QUÉ 440BU:

RENDIMIENTO CONFIABLE

- Potente motor de propano de 18 CV y 603 cc con tecnología EPS™
- El diseño de la cubierta mantiene el motor más fresco para prolongar su vida útil
- La configuración "Hot @ 4 o'clock" proporciona una operación nivelada y recta
- Ruedas de alta resistencia para una mayor durabilidad
- Control de polvo estándar
- Soporte de almohadillas de calidad superior para mejorar la respuesta de abrillatado
- Área de filtro de aire más grande, por lo que se mantiene una mayor limpieza por más tiempo

DISEÑADA PARA LA SEGURIDAD

- Sistema de apagado automático ante la presencia del operador
- La tecnología SAFR™ mantiene las emisiones bajas incluso cuando el filtro de aire está sucio
- SafeSense™ emissions monitoring
- Muffler system w/heat shield, exceeds EPA and CARB minimum requirements

RENTABLE

- Utiliza **un 34 % MENOS de combustible** que otras máquinas de su clase
- **Intervalos de cambio de aceite cinco veces MÁS PROLONGADOS** que los de otras máquinas de su clase

USO Y MANTENIMIENTO SENCILLOS

- Cambio de la almohadilla sencillo gracias a la ingeniería Rok-Bak™
- Mango ergonómico ajustable para mejorar la comodidad del operador



La tecnología del sistema de combustible Safer Air Fuel Ratio (SAFR) (relación constante de combustible y aire) patentada de Pioneer Eclipse, es un sistema de circuito cerrado que mantiene una relación óptima de aire y combustible, incluso en condiciones difíciles. La tecnología SAFR ayuda a mantener la peligrosa producción de monóxido de carbono (CO) baja, así como la seguridad de sus operadores.



440BU ABRILLANTADORA DE PISOS A PROPANO

ESPECIFICACIONES

	440BU21	440BU24	440BU28
Rendimiento	2300 m ² /hr (25 000 pi ² /h)	2600 m ² /h (28 000 pi ² /h)	3160 m ² /h (34 000 pi ² /h)
Tamaño del Disco	53 cm (21")	61 cm (24")	71 cm (28")
Velocidad de la Almohadilla	2000 rpm	1800 rpm	1500 rpm
Motor	603 cc	603 cc	603 cc
Nivel de Ruido	< 89 db(A)	< 89 db(A)	< 89 db(A)
Ancho	62 cm (24,5")	70 cm (27,5")	80 cm (31,5")
Peso	97 kg (242 libras)	100 kg (248 libras)	119 kg (262 libras)
Garantía	Motor: Piezas y mano de obra: 2 años. Máquina: Piezas y mano de obra: 1 año. Las piezas de desgaste y mantenimiento quedan excluidas.		

MODELOS DISPONIBLES

	Tamaño	Arranque con batería	Embrague	Depósito de acero	Control de Polvo	SafeSense
440BU21	53 cm (21")	●	●	●	●	●
440BU24	61 cm (24")	●	●	●	●	●
440BU28	71 cm (28")	●	●	●	●	●