

1. IDENTIFICATIE VAN HET MENGSEL (PREPARAAT) EN VAN DE ONDERNEMING
1.1 PRODUCTIDENTIFICATIE

Productnaam: Equinox Ultra High Speed Floor Coating
UFI: TRK6-29U2-Q008-PX6W

Productnummer: 103L5

1.2 RELEVANT GEÏDENTIFICEERD GEBRUIK VAN HET MENGSEL EN AFGERADEN GEBRUIK

Product alleen bedoeld voor commercieel en industrieel gebruik.

Gebruik van het product: Vloerwas

Ontraden gebruik: Anders dan het gebruik aangegeven op het label.

1.3 DETAILS BETREFFENDE DE VERSTREKKER VAN HET VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD

Amano Pioneer Eclipse Corporation
P.O. Box 909
1 Eclipse Road
Sparta, NC 28675 Verenigde Staten
Telefoon: +1-336-372-8080
E-mail: sds@pioneereclipse.com
Internet: www.pioneereclipse.com

1.4 TELEFOONNUMMER VOOR NOODGEVALLEN

Bij chemisch noodgeval: Morsen, lekkage, brand, blootstelling of ongeval. Bel CHEMTREC 24 uur per dag.
Binnen de Verenigde Staten en Canada 1 800 424 9300, buiten de Verenigde Staten en Canada: +1 703 527 3887
(collectgesprekken geaccepteerd).

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN
2.1 CLASSIFICATIE VAN HET MENGSEL (PREPARAAT)

Dit mengsel is ingedeeld en geëtiketteerd overeenkomstig EG 1272/2008.

Classificatie: Ernstig oogletsel/oogirritatie - Categorie 2
Sensibilisatie van de huid - Categorie 1
Gevaar voor het aquatisch milieu, chronisch gevaar - Categorie 2

2.2 ETIKETTERINGSELEMENTEN

Signaalwoord:

Waarschuwing

Gevarenpictogram:



Bevat:

Methylchlorisothiazolinon, methylisothiazolinon; Maleïnezuuranhydride; Zink (2+) ion tetraaminecarbonaat; Octylisothiazolinon.

Gevarenaanduiding:

H317

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H411

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsinstructies:

P261

Vermijd het inademen van dampen.

P273

Voorkom lozing in het milieu.

P280

Draag beschermende handschoenen.

P302+P352

BIJ CONTACT MET DE HUID: Wassen met veel zeep en water.

P333+P313

Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen.

P305+P351+P338

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P337+P313

Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

2.3 ANDERE GEVAREN

Er zijn geen andere gevaren bij de leverancier bekend.

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN
3.1/3.2 STOFFEN/MENGSELS

Ingrediënt	EG-nr.	Gewichts-%	CAS-Nr.	REACH-Nr.	CLP-classificatie	
					Gevaren-klasse	Gevarenaanduidingen*
Zink(2+)-ion tetraaminecarbonaat	254-099-2	1 - < 5	38714-47-5		Huidirritatie 2 Oogirritatie 2 Huidgevl 1 Aquatisch acuut 1 Aquatische chronisch 1	H315 H319 H317 H400 H410
Tributoxyethylfosfaat	201-122-9	1 - < 5	78-51-3	01-2119485835-23	Aquatisch Chronisch 3	H412
Trimethylpentanyldisobutyraat	229-934-9	1 - < 5	6846-50-0	01-2119451093-47	Repr 2 Aquatisch Chronisch 3	H361d H412
LAURETH-10	500-002-6	1 - < 5	9002-92-0		Acute toxiciteit 4 Oogletsel 1	H302 H318
1-Methoxy-2-propanol	203-539-1	< 0,1	107-98-2	01-2119457435-35	Ontvlambare vloeistof 3 STOT SE 3	H226 H336
Maleïnezuuranhydride	203-571-6	< 0,1	108-31-6		Acute Tox 4 STOT RE 1 Huidcorrosie 1B, Oogletsel 1, Ademhalings-sensibilisatie 1, Huidsensibilisatie 1A	H302 H372 H314 H318 H334 H317
Octhilonone (ISO); 2-Octhilonon (ISO); 2-octyl-2H-isothiazool-3-on-octyl-2H-isothiazol-3-one	247-761-7	< 0,1	26530-20-1	01-2120768921-45	AcuteTox 2 AcuteTox 3 Huidcorrosie 1 Huidgevl 1A Oogletsel 1 Aquatisch Acuut 1 Aquatisch Chronisch 1	H330 H301, H311 H314 H317 H318 H400 H410
Methylchlorisothiazolinon, Methylisothiazolinon	611-341-5	< 0,1	55965-84-9	01-2120764691-48	AcuteTox 2 AcuteTox 3 Huidcorrosie 1C Huidgevl 1A Oogletsel 1 Aquatisch Acuut 1 Aquatisch Chronisch 1	H310, H330 H301 H314 H317 H318 H400 H410

*Zie rubriek 16 voor de volledige tekst van de (EG) gevarenaanduidingen

Ingrediënt	EG-nr.	CAS-nr.	Specifieke concentratie- beperkingen M-factoren
Maleïnezuuranhydride	203-571-6	108-31-6	(0,001 ≤ C ≤ 100) Huidgevl 1A, H317
Octhilonon (ISO); 2-octyl-2H-isothiazool-3-on	247-761-7	26530-20-1	(0,0015 ≤ C ≤ 100) Huidgevl 1A, H317 Aquatisch Acuut 1, H400 (M=100); Aquatisch Chronisch 1, H410 (M=100); ATE (oraal) 125 mg/kg; ATE (huid) 311 mg/kg ATE (inademing, mist) 0,27 mg/l

Ingrediënt	EG-nr.	CAS-nr.	Specifieke concentratie- beperkingen M-factoren
Methylchlorisothiazolinon, Methylisothiazolinon	611-341-5	55965-84-9	(0,0015 ≤C≤ 100) Huidgev 1A, H317 (0,06 ≤C< 0,6) Oogirritatie 2, H319 (0,6 ≤C≤ 100) Oogletsel 1, H318 (0,06 ≤C<0,6) Huidirriterend 2, H315 (0,6 ≤C≤ 100) Huidcorrosie 1C, H314 Aquatisch acuut 1, H400 (M=100) Aquatische chronisch 1, H410 (M=100)

** Acute toxiciteitsschatting volgens bijlage VI, (EG) 1272/2008.

4. EERSTE HULP MAATREGELEN

4.1 BESCHRIJVING VAN DE EERSTE HULP MAATREGELEN

- Aanraking met de ogen:** Spoel onmiddellijk 10-15 minuten met schoon water. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.
- Aanraking met de huid:** Was de huid met milde zeep en water. Bij aanhoudende huidirritatie: een arts raadplegen.
- Inademing:** Bij ademhalingsmoeilijkheden de persoon in de frisse lucht brengen.
- Inslikken:** De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Water doen drinken. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

4.2 BELANGRIJKSTE ACUTE EN UITGESTELDE SYMPTOMEN EN EFFECTEN

Dit mengsel (preparaat) veroorzaakt naar verwachting geen significante schadelijke gezondheidseffecten indien de aanbevolen gebruiksinstructies worden nageleefd.

- Aanraking met de ogen:** Kan lichte irritatie veroorzaken.
- Aanraking met de huid:** Bij normaal gebruik wordt niet verwacht dat dit produkt een aanzienlijk gevaar voor de huid oplevert.
- Inademing:** Geen verwachte effecten bij normaal gebruik.
- Inslikken:** Kan irritatie veroorzaken aan de mond, keel en maag-darmstelsel.

4.3 VERMELDING VAN DE VEREISTE ONMIDDELLIJKE MEDISCHE VERZORGING EN SPECIALE BEHANDELING

In geval van twijfel of wanneer irritatie optreedt of aanhoudt, dient u een arts te raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 BLUSMIDDELEN

In geval van brand: Alle bekende blusmiddelen kunnen worden gebruikt.

5.2 SPECIALE GEVAREN DIE DOOR HET MENGSEL WORDEN VEROORZAAKT

Het product zelf handhaaft geen verbranding.

5.3 ADVIES VOOR BRANDWEERLIEDEN

Gebruik brandbestrijdingsmaatregelen die geschikt zijn voor de omgeving. Zoals bij elke brand, draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat en geschikte beschermende kleding inclusief handschoenen en oog-/gezichtsbescherming. Brandweerlieden moeten kleding dragen die voldoet aan EN469 voor chemische incidenten. Materialen kunnen spleteren boven 100°C/212°F.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN

6.1 PERSOONLIJKE VOORZORGSMATREGELEN, BESCHERMENDE UITRUSTING EN NOODPROCEDURES

Materiaal dat gemorst wordt op een hard oppervlak veroorzaakt een ernstig risico op uitglijden/vallen.

6.2 MILIEUVOORZORGSMATREGELEN

Gemorste stof en spoelwater niet in riolen of oppervlaktewater laten terechtkomen.

6.3 INSLUITINGS- EN REINIGINGSMETHODEN EN -MATERIAAL

Kleine lozingen: Gemorste stof absorberen op inert materiaal (bv. zand, aarde) en als afvalstof verwijderen overeenkomstig nationale en regionale voorschriften.

Grote lozingen: Toeschouwers weghouden. Vloeren kunnen glad zijn; wees voorzichtig om vallen te vermijden. Gemorste stof indammen met inert materiaal (bv. zand, aarde). Vloeistof overbrengen in vaten voor terugwinning of verwijdering en vast indammingsmateriaal overbrengen in aparte vaten voor verwijdering.

6.4 VERWIJZING NAAR ANDERE RUBRIEKEN: Raadpleeg rubriek 8, 7 en 13 van het VIB.

7. HANTERING EN OPSLAG

7.1 VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VEILIG HANTEREN

Aanraking met ogen en huid vermijden. Na hanteren grondig wassen. Op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

7.2 VOORWAARDEN VOOR EEN VEILIGE OPSLAG, MET INBEGRIIP VAN INCOMPATIBELE PRODUCTEN

Opslagtemperatuur (Max. 60°C/140°F) (Min. 1°C/34°F). Behoeden tegen bevriezing. Sluit de verpakking na elk gebruik. Buiten bereik van kinderen houden.

7.3 SPECIFIEK EINDGEBRUIK: Geen informatie beschikbaar.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1 CONTROLEPARAMETERS

Blootstellingslimieten op de werkplek:

Ingrediënt	Bron	TWA (8 uur)		STEL (korte termijn)		Opmerking(en)
		ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	
1-Methoxy-2-propanol (CAS# 107-98-2)	ACGIH TLV	50	184	100	369	
	DE (TRGS 900)	-	-	100	370	2(l) DFG, EU, Y
	DK - At-Vejledning Stoffor og materialier- C.0.1	50	185	-	-	E
	EU (2000/39/EG)	100	375	150	568	Huid
	NO – Forskrift, best.nr. 704	50	180	-	-	H
	NL - Grenswaarde TGG	-	375	-	563	H
	EH40	100	375	150	560	Sk

8.2 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING

Technische maatregelen: Zorg voor voldoende algemene ventilatie. Gebruik lokale ventilatie en andere technische maatregelen om luchtverontreiniging onder de vastgestelde en aanbevolen blootstellingsgrenzen te houden. Indien dit product ingrediënten bevat met blootstellingslimieten, kan het nodig zijn de effectiviteit van de ventilatie en andere technische maatregelen te controleren.

Beheersing van milieublootstelling: Geen specifieke beheersmaatregelen voor milieublootstelling vereist.

PERSOONLIJKE BESCHERMING

Bescherming van de ogen/gezicht: Bij normaal gebruik van dit product is oogbescherming niet nodig. Als er gevaar bestaat dat er vloeistof wordt gemorst: Draag een veiligheidsbril.

Veiligheidsbril (EN166).

Bescherming van de handen: Rubberen handschoenen aanbevolen. (EN374).

Beschermende handschoenen moeten gekozen worden afhankelijk van de toepassing en de duur van het gebruik. Bij de keuze van de werkplaats moet rekening gehouden worden met behandelingsvereisten, fysische vereisten en blootstelling aan andere stoffen.

Bescherming van de luchtwegen: Bij normaal gebruik van dit product is adembescherming niet nodig. Een respirator dient gedragen te worden als er een potentieel voor onvoldoende ventilatie bestaat. Indien grenswaarden overschreden worden of indien men symptomen ervaart, gebruik een goedgekeurde respirator met multifunctionele combinatiefilter. (Bv. - EN 14387 - ABEK)

Hygiënische maatregelen: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruiken van dit product.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1 INFORMATIE OVER FYSISCHE EN CHEMISCHE BASISEIGENSCHAPPEN

Fysieke toestand: Vloeistof
Kleur: melkwit
Geur: karakteristieke lichte geur van grondstof, geen toegevoegde geur
Smelpunt/vriespunt: ± 0°C

Kookpunt/kookbereik:	± 100°C
Brandbaarheid:	Handhaaft de verbranding niet.
Onderste en bovenste ontploffingsgrenzen:	Geen gegevens beschikbaar
Vlampunt:	> 65 °C
Zelfontbrandingstemperatuur:	Geen gegevens beschikbaar
Ontledingstemperatuur:	Geen gegevens beschikbaar
pH:	8,5 - 9,5
Kinematische viscositeit:	± 9,7 mm ² /s
Oplosbaarheid:	Water, volledig oplosbaar
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water:(log Pow)	-0,77 (berekende waarde)
Dampdruk:	23,4 hPa
Dichtheid	1,03 g/cm ³
Relatieve dampdichtheid:	Geen gegevens beschikbaar
Deeltjeskenmerken:	Niet van toepassing voor vloeistoffen

9.2 OVERIGE INFORMATIE

9.2.1 - Informatie met betrekking tot de fysieke gevarenklasse:

Oxiderende eigenschappen:	Niet vastgelegd
Ontploffingsgevaar:	Niet vastgelegd

9.2.2 - Andere veiligheidskenmerken:

Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1):	<1
VOS:	9,31%

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1 REACTIVITEIT:	Stabiel onder normale omstandigheden
10.2 CHEMISCHE STABILITEIT:	Stabiel onder normale omstandigheden
10.3 MOGELIJKE GEVAARLIJKE REACTIES:	Niet bekend
10.4 TE VERMIJDEN OMSTANDIGHEDEN:	Niet bekend
10.5 ONVERENIGBARE MATERIALEN:	Niet mengen met andere chemicaliën, tenzij anders vermeld op het etiket.
10.6 GEVAARLIJKE ONTLEDINGSPRODUCTEN:	Niet bekend

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 INFORMATIE OVER TOXICOLOGISCHE EFFECTEN

ACUTE TOXICITEIT: Er zijn geen toxiciteitstesten op het mengsel verricht.

ATE _{mix} (oraal):	> 2000 mg/kg
ATE _{mix} (via de huid):	> 2000 mg/kg
ATE _{mix} (inademing):	> 20 mg/l (4 uur/damp)

Op basis van criteria 3.1.3 van (EG) 1272/2008, wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria voor acute toxiciteit.
De details van de componenten worden hieronder gegeven:

Component	CAS #	LD50 Oraal Rat	LD50 Dermaal Konijn	LC50 Inademing Rat
Tributoxyethylfosfaat	78-51-3	3000 mg/kg	> 5000 mg/kg	> 6,4 mg/l
Trimethylpentanyldiisobutyraat	6486-50-0	> 2000 mg/kg	> 2000 mg/kg	> 0,12 mg/l (6 uur)
1-Methoxy-2-propanol	107-98-2	3739 mg/kg	> 2000 mg/kg	> 26315 mg/l (4 uur)
Methylchlorisothiazolinon, Methylisothiazolinon	55965-84-9	59 mg/kg	> 75 mg/kg	info niet beschikbaar
Octhilinon (ISO); 2-octyl-2H-isothiazool-3-on	26530-20-1	ATE (oraal) 125 mg/kg	ATE (huid) 311 mg/kg	ATE (inademing-mist) 0,27 mg/l

HUIDCORROSIE/-IRRITATIE:

Op basis van beschikbare gegevens wordt niet aan de criteria voor classificatie voldaan.

ERNSTIG OOGLETSEL-/IRRITATIE:

Geclassificeerd als oogbeschadiging/oogirritatie - Categorie 2. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

**SENSIBILISATIE AAN DE
LUCHTWEGEN OF HUID:
KIEM CEL MUTAGENITEIT:**

Geclassificeerd als sensibilisatie van de huid - Categorie 1
Kan een allergische huidreactie veroorzaken
Op basis van beschikbare gegevens wordt niet aan de criteria voor classificatie voldaan.

KANKERVERWEKKENDHEID:

Op basis van beschikbare gegevens wordt niet aan de criteria voor classificatie voldaan.

EFFECTEN OP DE VOORPLANTING:

Op basis van beschikbare gegevens wordt niet aan de criteria voor classificatie voldaan.

**SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT
(STOT) BIJ EENMALIGE BLOOTSTELLING:
SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ
HERHAALDELIJKE BLOOTSTELLING:
ASPIRATIEGEVAAR:**

Op basis van beschikbare gegevens wordt niet aan de criteria voor classificatie voldaan.
Op basis van beschikbare gegevens wordt niet aan de criteria voor classificatie voldaan.
Op basis van beschikbare gegevens wordt niet aan de criteria voor classificatie voldaan.

11.2 MOGELIJKE NEGATIEVE GEZONDHEIDSEFFECTEN
11.2.1 Hormoonontregelende eigenschappen:

Niet bekend

11.2.2 Overige informatie:

Geen bijkomende informatie beschikbaar

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE
12.1 TOXICITEIT:

De ecologische testen op het mengsel zijn niet voltooid. Geclassificeerd als gevaarlijk voor het aquatisch milieu, chronisch gevaar - Categorie 2. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Component	CAS #	LC50 vissen (96 uur)	EC50 Daphnia (48 uur)	EC50 algen (72 uur)
Tributoxyethylfosfaat	78-51-3	24 mg/l	75 mg/l	61 mg/l
Trimethylpentanyldiisobutyrat	6846-50-0	≥ 6 mg/l	≥ 1,46 mg/l	> 7,49 mg/l
LAURETH - 10	9002-92-0	2,4 mg/l	6,46 mg/l	2,06 mg/l
1-Methoxy-2-propanol	107-98-2	> 4600 mg/l	23300 mg/l	(LC50) > 500 mg/l
Methylchlorisothiazolinon, Methylisothiazolinon	55965-84-9	0,19 mg/l	0,126 mg/l	0,003 mg/l

12.2 PERSISTENTIE EN AFBREEKBAARHEID:

Component	CAS #	Biologische afbreekbaarheid
Tributoxyethylfosfaat	78-51-3	Gemakkelijk biologisch afbreekbaar
Trimethylpentanyldiisobutyrat	6846-50-0	70,73% 28 dagen, Matig biologisch afbreekbaar
LAURETH - 10	9002-92-0	Gemakkelijk biologisch afbreekbaar
1-Methoxy-2-propanol	107-98-2	Gemakkelijk biologisch afbreekbaar
Methylchlorisothiazolinon, Methylisothiazolinon	55965-84-9	> 60% Aeroob (OECD301D), Gemakkelijk biologisch afbreekbaar

12.3 BIOACCUMULATIE:

Product/component	CAS #	Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water: (log Pow)
Equinox UHS Floor Coating	mengsel	-0,77 (berekend)
Tributoxyethylfosfaat	78-51-3	3,75
Trimethylpentanyldiisobutyrat	6846-50-0	4,04 - 4,91
LAURETH - 10	9002-92-0	1,94
1-Methoxy-2-propanol	107-98-2	1

12.4 MOBILITEIT IN DE BODEM: Er zijn geen testen op het mengsel voltooid.

12.5 RESULTATEN VAN PBT- EN zPzB-BEOORDELING:

Component	PVT / vPvB
Equinox UHS Floor Coating	Deze stof voldoet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, bijlage XIII. De stof voldoet aan de vPvB-criteria van de REACH-verordening, bijlage XIII.

12.6 ANDERE SCHADELIJKE EFFECTEN: Niet bekend.

12.7 BIJKOMENDE INFORMATIE: Geen bijkomende informatie beschikbaar.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1 AFVALVERWERKINGSMETHODEN

Verwijdering van dit materiaal dient overeenkomstig plaatselijke, regionale en nationale regelgeving te gebeuren.
Europese afvalcatalogus: 16 03 05* Organisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Het product is niet gereguleerd als gevaarlijk voor transport. Zie IATA SP-A197, IMDG 2.10.2.7 en ADR SP-375.

- 14.1 VN-NUMMER:** Geen
- 14.2 JUISTE LADINGNAAM OVEREENKOMSTIG DE MODELREGLEMENTEN VAN DE VN:** Geen
- 14.3 TRANSPORTGEVARENKLASSEN:** Geen
- 14.4 VERPAKKINGSGROEP:** Geen
- 14.5 MILIEUGEVAAREN:** Geen
- 14.6 BIJZONDERE VOORZORGEN VOOR DE GEBRUIKER:** Geen
- 14.7 VERVOER IN BULK OVEREENKOMSTIG BIJLAGE II BIJ MARPOL 73/78 EN DE IBC-CODE:**
Product wordt niet in bulk vervoerd.

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

15.1 SPECIFIEKE VEILIGHEIDS-, GEZONDHEIDS- EN MILIEUREGLEMENTEN EN -WETGEVING VOOR HET MENGSEL

bevat geen stoffen of geueketeerd productgebruik waarvoor de REACH-beperking van bijlage XVII geldt.

Zie bijlage XVII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 voor de aanduiding van de stoffen en voorwaarden voor benaming.

Bevat geen stoffen die kandidaat zijn voor de REACH-lijst

Bevat geen REACH Bijlage XIV-stoffen

Bevat geen stoffen die onder EU 649/2012 vallen

Bevat geen stoffen die onder EU 2019/1021 vallen

15.2 CHEMISCHE VEILIGHEIDSBEOORDELING: Geen informatie beschikbaar.

16. OVERIGE INFORMATIE

INFORMATIE M.B.T. HERZIENINGEN:

October 10, 2022 - Herzieningen per (EU) 2020/878; § 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14 en 16

AFKORTINGEN:

ACGIH	American Conference of Governmental Industrial Hygienists
ATE	Schatting van acute toxiciteit
CAS-nr.	Chemical Abstract Service-nummer
CLP	Classificatie Etikettering Verpakkingen Verordening (EG) 1272/2008
EC50	Mediane effectieve concentratie.
EG-nr.	Identificatienummer van de Europese Unie
IMO	Internationale Maritieme Organisatie
LC50	Mediane dodelijke concentratie
LD50	Mediane dodelijke dosis
PBT	Persistent bioaccumulatief giftig

REACH	Verordening inzake registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen, (EG) 1907/2006
SDS	Veiligheidsinformatieblad
STEL	Korte termijn blootstellingslimiet
TWA	Gewogen gemiddelde tijd
UFI	Unieke formule-id
UN	Verenigde Naties
VOS	Vluchtige organische stof
vPvB	Zeer persistent en zeer bioaccumulatief

CLASSIFICATIE VOLGENS EG 1272/2008:

Classificatie en procedure die gebruikt wordt om de classificatie voor mengsels af te leiden:		
Irriterend voor de ogen 2	H319	Berekeningsmethode
Huidgevoelig 1	H317	Berekeningsmethode
Aquatisch Chronisch 2	H411	Berekeningsmethode

VOLLEDIGE TEKST VAN GEVARENAANDUIDINGEN:

H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
H301	Giftig bij inslikken.
H302	Schadelijk bij inslikken.
H310	Dodelijk bij contact met de huid.
H311	Giftig bij contact met de huid.
H314	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H330	Dodelijk bij inademing.
H334	Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H361d	Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
H372	Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOLLEDIGE TEKST VAN VOORZORGSMAATREGELEN:

EUH210	Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
P264	Na het werken met dit product grondig wassen.
P272	Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
P321	Specifieke behandeling (zie op het etiket).
P362+P364	Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P391	Gelekte/gemorste stof opruimen.
P501	Verwijdering van de inhoud/verpakking dient overeenkomstig plaatselijke, regionale en nationale regelgeving te gebeuren.

UITGEGEVEN DOOR:

Chemical/R&D Department
Amano Pioneer Eclipse Corporation

Noch dit gegevensblad, noch enige hierin opgenomen verklaring verleent of verlengt enige licentie, expliciet of impliciet, in verband met verleende of hangende patenten die eigendom kunnen zijn van de fabrikant of anderen. De informatie in dit gegevensblad is door de fabrikant samengesteld op basis van zijn eigen studies en het werk van anderen. De fabrikant geeft geen garanties, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of toereikendheid van de informatie in deze handleiding. De fabrikant is niet aansprakelijk (ongeacht de schuld) of de koper, de werknemers van de koper of iemand anders voor enige directe, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met de nauwkeurigheid, volledigheid, toereikendheid of verstrekking van dergelijke informatie.