

1. IDENTIFISERING AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET
1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR

Produktnavn: Equinox Ultra High Speed Floor Coating

Produktnummer: 103L5

UFI: TRK6-29U2-Q008-PX6W

1.2 RELEVANTE IDENTIFISERTE ANVENDELSER AV STOFFET ELLER BLANDINGEN OG ANVENDELSER SOM FRARÅDES

Produkt kun ment for kommersiell og industriell bruk.

Tiltenkt bruk: Gulvpoleringsmiddel

Frarådet bruksmåte: Annet enn per instruksjoner på etikett.

1.3 DETALJER OM PRODUSENTEN AV SIKKERHETSDATABLADET

Amano Pioneer Eclipse Corporation

P.O. Box 909

1 Eclipse Road

Sparta, NC 28675 / USA

Telefon: +1-336-372-8080

E-post: sds@pioneereclipse.com

Internett: www.pioneereclipse.com

1.4 NØDTELEFONNUMMER
For kjemisk nødsfall: Søl, lekkasje, brann, eksponering eller ulykke. Ring CHEMTREC både dag og natt.

Innen USA og Canada 1-800-424-9300. Utenfor USA og Canada: 1-703-527-3887 (overføringssamtale aksepteres)

2. FAREIDENTIFIKASJON
2.1 KLASSIFISERING AV STOFFET ELLER BLANDINGEN

Denne blandingen er klassifisert og merket i henhold til EF 1272/2008.

Klassifisering: Øyeskade/-irritasjon - Kategori 2

Hudsensibilisering – Kategori 1

Farlig for vannmiljøet, kronisk fare - Kategori 2

2.2 ETIKETTELEMENTER

Signalord: Advarsel

Farepiktogram(mer):



Inneholder: Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone ; Maleic Anhydride; zinc(2+) ion tetraamine carbonate; Octylisothiazolinone

Farevarsel(ler):

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsvarsel(ler):

P261 Unngå innånding av damp.

P273 Unngå utslipp til miljøet.

P280 Benytt vernehansker, vernebriller.

P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.

P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

P305+P351+338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

2.3 ANDRE FARER

Ingen ytterligere informasjon foreligger.

3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER
3.1/3.2 SUBSTANSER/BLANDINGER

Ingrediens	EF Nr.	Vekt %	CAS Nr.	REACH-nr.	CLP-klassifisering	
					Fareklasser	Farevarsler*
zinc(2+) ion tetraamine carbonate	254-099-2	1 - < 5	38714-47-5		Hudirriterende 2, Øyeirriterende 2, Hudsensibilisering 1, Akutt i vann 1, Akvatisk kronisk 1	H315 H319 H317 H400 H410
Tributoksyetylfosfat	201-122-9	1 - < 5	78-51-3	01-2119485835-23	Akvatisk kronisk 3	H412
Trimetylpentanyldiisobutyrt	229-934-9	1 - < 5	6846-50-0	01-2119451093-47	Repr 2 Akvatisk kronisk 3	H361d H412
LAURETH-10	500-002-6	1 - < 5	9002-92-0		Akutt toksisitet 4 Øyeskader 1	H302 H318
1-metoksy-2-propanol	203-539-1	< 0,1	107-98-2	01-2119457435-35	Brannfarlig væske 3 STOT SE 3	H226 H336
Maleinsyreanhydrid	203-571-6	< 0,1	108-31-6		Akutt toksisitet 4, STOT RE 1, Hudetsing 1B, Øyeskade 1, Respirasjonssensibilisering 1, Hudsensibilisering 1A	H302 H372 H314 H318 H334 H317
Octhilinone (ISO); 2-octyl-2H-isothiazol-3-one	247-761-7	< 0,1	26530-20-1	01-2120768921-45	Akutt toksisitet 2, Akutt toksisitet 3, Hudetsing 1, Hudsensibilisering 1A, Øyeskade 1, Akutt i vann 1, Akvatisk kronisk 1	H330 H301, H311 H314 H317 H318 H400 H410
Metylklorisotiazolinon, metylisotiazolinon	611-341-5	< 0,1	55965-84-9	01-2120764691-48	Akutt toksisitet 2, Akutt toksisitet 3, Hudetsing 1C, Hudsensibilisering 1A, Øyeskade 1, Akutt i vann 1, Akvatisk kronisk 1	H310, H330 H301 H314 H317 H318 H400 H410

*Se avsnitt 16 for den fullstendige teksten av farevarslene (EU)

Ingrediens	EF Nr.	CAS Nr.	Spesifikke konsentrasjonsgrenser M-faktorer
Maleinsyreanhydrid	203-571-6	108-31-6	(0,001 ≤ C ≤ 100) Hudsensibilisering 1A, H317
Octhilinone (ISO); 2-octyl-2H-isothiazol-3-one	247-761-7	26530-20-1	(0,0015 ≤ C ≤ 100) Hudsensibilisering 1A, H317 Akutt i vann 1, H400 (M=100) Akvatisk kronisk 1, H410 (M=100) ATE (oral) 125 mg/kg ATE (dermal) 311 mg/kg ATE (innånding, tåke) 0,27 mg/l
Metylklorisotiazolinon, metylisotiazolinon	611-341-5	55965-84-9	(0,0015 ≤ C ≤ 100) Hudsensibilisering 1A, H317 (0,06 ≤ C < 0,6) Øyeirriterende 2, H319 (0,6 ≤ C ≤ 100) Øyeskade 1, H318 (0,06 ≤ C < 0,6) Hudirriterende 2, H315 (0,6 ≤ C ≤ 100) Hudetsing 1C, H314 Akutt i vann 1, H400 (M=100) Akvatisk kronisk 1, H410 (M=100)

** Akutt toksisitetsestimat i henhold til vedlegg VI, (EC) 1272/2008.

4 FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1 BESKRIVELSE AV FØRSTEHJELPSTILTAK

Øyekontakt: Ved øyekontakt, skyll øyeblikkelig med rent vann i 10–15 minutter. Oppsøk legeråd hvis irritasjonen vedvarer.

Hudkontakt: Vask rikelig med såpe og vann. Dersom det utvikles irritasjon, må du søke legehjelp.

Innånding: Dersom vanskelig å puste: Flytt personen til frisk luft.

Svelging: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. Gir vann å drikk. Kontakt lege omgående og vis flasken eller etiketten.

4.2 DE VIKTIGSTE SYMPTOMER OG VIRKNINGER, BÅDE AKUTT OG FORSINKET

Denne blandingen (forberedelse) forventes ikke å medføre vesentlige negative helseeffekter, når bruksinstruksjonene følges.

Øyekontakt: Kan forårsake liten irritasjon.

Hudkontakt: Ikke forventet å utgjøre en betydelig hudfare.

Innånding: Ingen forventede under normal bruk.

Svelging: Kan forårsake irritasjon i munn, hals og mage.

4.3 INDIKASJON PÅ ØYEBLICKELIG LEGEHJELP OG SPESIALBEHANDLING

Ved tvil, kontakt lege eller hvis irritasjon oppstår eller vedblir. Hvis medisinsk rådgivning er nødvendig, ha produktbeholderen eller etiketten for hånden.

5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1 SLOKKINGSMIDLER

Alle kjente slukningsmidler kan brukes.

5.2 SPESIELLE FARER MED BLANDINGEN

Produktet selv støtter ikke forbrenning.

5.3 RÅD FOR BRANNMENN

Bruk brann bekjempende tiltak som passer til miljøet. Som ved brann, bruk selvforsynt pusteapparat og egnet verneutstyr inkludert hansker og øye / ansiktsbeskyttelse. Brannmenn bør bruke klær som er i samsvar med EN469 for kjemiske hendelser.

6. TILTAK VED UTSLIPP

6.1 PERSONLIGE SIKKERHETSTILTAK, PERSONLIG VERNEUTSTYR OG NØDPROSEDYRER

Materiale kan utgjøre en alvorlig sklifare hvis sølt på en hard overflate.

6.2 MILJØFORHOLDSREGLER

Hold søl og avrenning fra rengjøringsmidler unna kloakk og offentlige vannsystemer.

6.3 METODER OG UTSTYR FOR AVGRENSENING OG OPPRYDDING

Mindre søl: Absorber søl på inert materiale (f.eks. sand, jord) og avhend som avfall i samsvar med nasjonale og regionale bestemmelser.

Større søl: Hold tilskuere unna. Gulv kan være glatte, vær forsiktig for å unngå å falle. Sperr av og lukk inn søl med materiale som ikke er kjemisk aktivt (f. eks. sand, jord). Flytt væske til beholdere for gjenvinning eller avhending, og solid materiale som ikke er kjemisk aktivt til beholdere for avhending.

- 6.4 REFERANSE TIL ANDRE AVSNITT:** Se avsnitt 8 om SDS. - Personlig beskyttelse
Se avsnitt 7 av SDS - Forholdsregler ved håndtering og lagring
Se avsnitt 13 av SDS - Anbefalinger for avfallshåndtering

7. BEHANDLING OG LAGRING

7.1 FORHOLDSREGLER FOR SIKKER HÅNTERING

Unngå øye- og hudkontakt. Vask grundig etter behandling. Brukes i godt ventilerte områder.

7.2 TILSTANDER FOR SIKKER LAGRING, INKLUDERT EVENTUELLE INKOMPATIBILITETER

Lagringstemperatur (Maks. 60° C / 140 °F) (Min. 1 °C / 34 °F). Produktet tåler ikke frost. Sørg for at beholderen er lukket når den ikke er i bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn.

- 7.3 BESTEMT SLUTTBRUK):** Ingen tilgjengelig informasjon.

8. EKSPONERINGSKONTROLLER / PERSONLIG BESKYTTELSE

8.1 KONTROLLPARAMETRE

Eksponeringsgrense:

Ingrediens	Kilde	TWA (8 timer)		STEL (kort sikt)		Merknad
		ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	
1-metoksy-2-propanol (CAS# 107-98-2)	ACGIH TLV	50	184	100	369	
	DE (TRGS 900)	-	-	100	370	2(l) DFG, EU,Y
	DK - At-Vejledning Stoffer og materialier- C.0.1	50	185	-	-	E
	EU (2000/39/EC)	100	375	150	568	hud
	NO – Forskrift, best.nr. 704	50	180	-	-	H *
	NL - Grensaaarde TGG	-	375	-	563	H
	EH40	100	375	150	560	hud

8.2 EKSPONERINGSKONTROLL

Tekniske kontroller: Skal kun brukes med tilstrekkelig ventilasjon. Bruk lokal ventilasjon og andre tekniske løsninger for å opprettholde luftforurensning under etablerte og anbefalte eksponeringsgrenser. Hvis dette produktet inneholder komponenter med yrkeshygieniske grenseverdier, kan det kreves overvåkning for å fastlå effektiviteten av ventilasjonen og andre kontrolltiltak.

Miljømessige eksponeringskontroller: Ingen spesifikk miljømessig eksponeringskontroll er kjent.

Personlig verneutstyr (PPE)

Øye-/ansiktsvern: Ikke nødvendig ved normalt bruk. Ved fare for spruting av væske: Ha på seg øye sikringen. Vernebriller(EN166).

Håndvern: Bruk kjemikaliebestandige hansker. (EN374)

Vernehansker bør velges i henhold til bruksområdet og -varigheten. Valg i henhold til arbeidsplass bør ta hensyn til håndterings- og fysiske krav, samt eksponering for andre stoffer.

Åndedrettsvern: Ikke nødvendig ved normalt bruk. Åndedrettsvern bør brukes når det er potensial for utilstrekkelig ventilasjon. Hvis eksponerings- grensene overskrides eller symptomene opplever, bruk en godkjent åndedrettsvern med multifunksjons kombinasjonsfilter. (F.eks. - EN 14387-ABEK)

Hygieniske tiltak: Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.

9. FYSISKE OG KJEMISKE DATA

9.1 INFORMASJON OM TYPISKE FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Fysisk tilstand: væske

Farge:	melkehvitt
Duft:	liten lukt karakteristisk for råmateriale, ingen tilsatt duft
Smelte-/frysepunkt:	$\pm 0^{\circ}\text{C}$
Utgangskokepunkt/kokeområde:	$\pm 100^{\circ}\text{C}$
Brennbarhet:	opprettholder ikke forbrenningen
Øvre/nedre grenser for brennbarhet/eksplosjon:	ingen testdata tilgjengelig
Flammepunkt:	$> 65^{\circ}\text{C}$
Auto-tenningstemperatur:	ingen testdata tilgjengelig
Dekomponeringstemperatur:	ingen testdata tilgjengelig
pH:	8,5-9,5
Kinematisk viskositet:	$\pm 9,7 \text{ mm}^2/\text{s}$
Løselighet:	oppløselig i vann
Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann):	- 0,77 (beregnet verdi)
Damptrykk:	23,4 hPa
Relativ tetthet:	$1,03 \text{ g/cm}^3$
Relativ damptetthet:	ingen testdata tilgjengelig
Partikkelegenskaper:	gjelder ikke for væsker

9.2 ANNEN INFORMASJON

9.2.1 - Informasjon med hensyn til fysisk fareklasse:

Oksideringsegenskaper:	ikke fastslått
Eksplorative egenskaper:	ikke fastslått

9.2.2 - Andre sikkerhetsegenskaper:

Relativ fordampningshastighet (butylacetat=1):	<1
Flyktige organiske forbindelser:	9,31%

10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 REAKTIVITET:	Stabil under normale forhold.
10.2 KJEMISK STABILITET:	Stabil under normale forhold.
10.3 MULIGHET FOR FARLIGE REAKSJONER:	Ikke kjent
10.4 TILSTANDER SOM SKAL UNNGÅS:	Ikke kjent
10.5 UFORENLIGE MATERIALER:	Ikke bland med andre kjemikalier, med mindre det er angitt på etiketten.
10.6 FARLIGE NEDBRYTINGSPRODUKTER:	Ikke kjent

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 INFORMASJON OM TOKSIKOLOGISKE EFFEKTER

AKUTT TOKSISITET: Toksisitetstesting har ikke blitt gjennomført på blandingen.

ATE _{blanding} (muntlig)	- 2000 mg/kg
ATE _{blanding} (hud)	- 2000 mg/kg
ATE _{blanding} (innånding)	- 20 mg/l (4 timer/damp)

Basert på kriteriene 3.1.3 av (EF) 1272/2008, er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt og dette produktet er ikke toksisk. Komponentdetaljer er gitt nedenfor:

Komponent	CAS #	LD50 Oral, rotte	LD50 Dermal, kanin	LC50 Innånding av rotte
Tributoksyetylfosfat	78-51-3	3000 mg/kg	> 5000 mg/kg	> 6,4 mg/l
Trimetylpentanyldiisobutytrat	6486-50-0	> 2000 mg/kg	> 2000 mg/kg	> 0,12 mg/l (6 t)
1-metoksy-2-propanol	107-98-2	3739 mg/kg	> 2000 mg/kg	> 26315 mg/l (4 t)
Metylklorisotiazolinon, metylisotiazolinon	55965-84-9	59 mg/kg	> 75 mg/kg	data ikke tilgjengelig
Octhilinone (ISO); 2-octyl-2H-isothiazol-3-one	26530-20-1	ATE (muntlig) 125 mg/kg	ATE (hud) 311 mg/kg	ATE (innånding - tåke) 0,27 mg/l

HUDKORROSJON/IRRITASJON ALVORLIG ØYESKADE/IRRITASJON:

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. Klassifisering: Øyeskade/irritasjon - Kategori 2
Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.

RESPIRATORISK ELLER
HUDSENSIBILISERING:
KIMCELLEMUTAGENITET:
KREFTFREMKALLENDE:
REPRODUKSJONSTOKSISITET:
STOT - ENKEL EKSPONERING:
STOT - GJENTATT EKSPONERING:
ASPIRASJONSFARE:

Klassifisert som hudsensibilisering - Kategori 1. Kan forårsake en allergisk hudreaksjon.

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

11.2 POTENSIELLE DÅRLIGE HELSEEFFEKTER
11.2.1 Endokrine forstyrrende egenskaper:

Ingen kjente

11.2.2 Annen informasjon:

Ingen tilleggsinformasjon tilgjengelig

12. OPPLYSNINGER OM MILJØFARE
12.1 TOKSISITET:

Økologisk testing har ikke blitt gjennomført på blandingen. Klassifisert som farlig for vannmiljøet, kronisk fare - kategori 2.

Giftig for vannlevende liv med langvarige effekter.

Komponent	CAS #	LC50 fisk (96 timer)	EC50 Daphnia (48 timer)	EC50 Alger (72 timer)
Tributoksyetylfosfat	78-51-3	24 mg/l	75 mg/l	61 mg/l
Trimetylpentanyldiisobutytrat	6486-50-0	≥ 6 mg/l	≥ 1,46 mg/l	> 7,49 mg/l
LAURETH - 10	9002-92-0	2,4 mg/l	6,46 mg/l	2,06 mg/l
1-metoksy-2-propanol	107-98-2	> 4600 mg/l	23300 mg/l	IC50 > 500 mg/l
Metylklorisotiazolinon, metylisotiazolinon	55965-84-9	0,19 mg/l	0,126 mg/l	0,003 mg/l

12.2 PERSISTENS OG NEDBRYTBARHET:

Komponent	CAS #	Biologisk nedbrytning
Tributoksyetylfosfat	78-51-3	lett biologisk nedbrytbar
Trimetylpentanyldiisobutytrat	6486-50-0	70,73% 28 dager, moderat biologisk nedbrytbar
LAURETH - 10	9002-92-0	lett biologisk nedbrytbar
1-metoksy-2-propanol	107-98-2	lett biologisk nedbrytbar
Metylklorisotiazolinon, metylisotiazolinon	55965-84-9	> 60 % aerob (OECD301D), lett biologisk nedbrytbar

12.3 BIOAKKUMULERINGS POTENSIALE:

Blanding/Komponent	CAS #	Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann (Log Pow))
Equinox UHS Floor coating	Blanding	-0,77 (regnet ut)
Tributoksyetylfosfat	78-51-3	3,75
Trimetylpentanyldiisobutytrat	6486-50-0	4,04 - 4,91
LAURETH - 10	9002-92-0	1,94
1-metoksy-2-propanol	107-98-2	1

12.4 BEVEGELIGHET I JORD:

Testing er ikke fullført på blandingen.

12.5 RESULTATER AV PBT- OG vPvB-VURDERING:

Equinox UHS Floor coating	Dette stoffet oppfyller ikke PBT-kriteriene for REACH-forskrift, vedlegg XIII Dette stoffet oppfyller ikke vPvB-kriteriene for REACH-forskrift, vedlegg XIII
---------------------------	---

12.6 ANDRE SKADEVIRKNINGER:

Ingen kjent

12.7 TILLEGGSINFORMASJON

Ingen tilleggsinformasjon tilgjengelig.

13. AVHENDINGSHENSYN
13.1 AVFALLSHÅNDTERINGSMETODER

Avhending av dette materialet må være i samsvar med lokale, regionale og nasjonale forskrifter.

EU-avfallskatalog: 16 03 05* - Organisk avfall som inneholder farlige stoffer.

14. TRANSPORTINFORMASJON

Produktet er ikke regulert som farlig for transport. Se IATA SP-A197, IMDG 2.10.2.7 og ADR SP-375.

- 14.1 FN-NUMMER:** Ingen
14.2 FN-FORSENDELSESNAVN: Ingen
14.3 FAREKLASSER FOR TRANSPORT: Ingen
14.4 EMBALLASJEGRUPPE: Ingen
14.5 MILJØFARER: Ingen
14.6 SPEIELLE FORHOLDSREGLER: Ingen
14.7 TRANSPORT I BULK I HENHOLD TIL VEDLEGG II AV MAPROL73/78 OG IBC-KODEN:
 Produktet transporteres ikke i bulk.

15. FORSKRIFTSINFORMASJON

15.1 SIKKERHETSMESSIGE, HELSE- OG MILJØMESSIGE REGULERINGER/LOVER SPESIFIKKE FOR BLANDINGEN

Inneholder ikke stoffer eller merkede produkter som er underlagt restriksjonene i REACH vedlegg XVII.

Se vedlegg XVII til forordning (EF) 1907/2006 for betegnelse av stoffene og restriksjonsbetingelser.

Inneholder ingen stoffer på REACH-kandidatlisten $\geq 0,1\%$ / SCL

Inneholder ingen REACH vedlegg XIV-stoffer

Inneholder ingen stoffer underlagt EU 649/2012

Inneholder ingen stoffer underlagt EU 2019/1021

- 15.2 KJEMISK SIKKERHETSVURDERING:** Ingen kjemisk sikkerhetsvurdering er utført.

16. ANNEN INFORMASJON

REVISJONSINFORMASJON:

10/10/2022

- Revisjoner i henhold til (EU) 2020/878; § 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14 og 16

FORKORTELSER:

ACGIH	American Conference of Governmental Industrial Hygienists
ADR SP	Europeiske avtalen om internasjonal transport av farlig gods på vei.
ATE	Akutt toksisitetsestimat
CAS No.	Kjemisk abstrakt tjenestenummer
CLP	Klassifisering Merking Emballasjeforordning (EC) 1272/2008
EC50	Median effektiv konsentrasjon.
EC No.	Den europeiske unions identifikasjonsnummer
IATA SP	Organisering av luftfartsindustrien (International Air Transport Association).
IMDG	Internasjonal kode for transport av farlig gods på sjø (International Maritime Dangerous Goods).
IMO	Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen
LC50	Median dødelig konsentrasjon
LD50	Median dødelig dose
PBT	Vedvarende bioakkumulerende giftig
REACH	Forordningen om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjon av kjemikalier, (EC) 1907/2006
SDS	Sikkerhetsdatablad
STEL	Kortsiktig eksponeringsgrense
TWA	Tidsvektet gjennomsnitt
UFI	Unik formelidentifikator
UN	Forente Nasjoner
VOC	Flyktig organisk forbindelse
vPvB	Veldig vedvarende og veldig bioakkumulerende

KLASSIFISERING I HENHOLD TIL EC 1272/2008:

Klassifisering og prosedyre brukt for å utlede klassifiseringen for blanding:		
Øyeirriterende 2	H319	Beregningsmetode
Hudsensibilisering 1	H317	Beregningsmetode
Akvatisk kronisk 2	H411	Beregningsmetode

FULL TEKST AV FAREVARSLER:

H226	Brannfarlig væske og damp.
H301	Giftig ved svelging.
H302	Farlig ved svelging.
H310	Dødelig ved hudkontakt.
H311	Giftig ved hudkontakt.
H314	Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315	Irriterer huden.
H318	Gir alvorlig øyeskade.
H330	Dødelig ved innånding.
H334	Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H336	Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H361d	Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H372	Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H400	Meget giftig for liv i vann.
H410	Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412	Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

FULL TEKST AV FORSIKTIGHETSERKLÆRINGER

EUH210	Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.
P264	Vask grundig etter bruk.
P272	Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.
P321	Særlig behandling (se på etiketten).
P362+P364	Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.
P391	Samle opp spill.
P501	Innhold/holder leveres til lokale, regionale og nasjonale forskrifter.

UTSTEDT AV:

Kjemi-/forskning og utviklingsavdeling
Amano Pioneer Eclipse Corporation

Verken dette dataarket eller noen erklæring heri gir eller utvider noen lisens, uttrykt eller underforstått, i forbindelse med patenter utstedt eller under behandling som kan være produsentens eller andres eiendom. Informasjonen i dette databladet er satt sammen av produsenten basert på egne studier og andres arbeid. Produsenten gir ingen garantier, uttrykte eller underforståtte, med hensyn til nøyaktigheten, fullstendigheten eller tilstrekkeligheten til informasjonen her. Produsenten skal ikke være ansvarlig (uansett feil) eller selgeren, selgerens ansatte eller noen for noen direkte, spesielle eller følgeskader som oppstår som følge av eller i forbindelse med nøyaktigheten, fullstendigheten, tilstrekkeligheten eller fremskaffelsen av slik informasjon.