



We help you shine.™



ECLIPSE™ HARD FLOOR
GULV FORSEGLER

403 ECLIPSE™ HARD FLOOR

shine on.

GULV FORSEGLER

Vand/akryl baset forseglers til hårde og porøse gulve, såsom sten, marmor/split, granit, klinker, terrazzo, asfalt.

Produktemballering*



PRODUKTKODE: 403FSE
STØRRELSE: 10 liter
MÆNGDE: 2 pr. kasse



PRODUKTKODE: 403MPE
STØRRELSE: 4 liter
MÆNGDE: 4 pr. kasse

Vores **hurtigtørrende** og **fremragende** seje sealer.

ANBEFALES TIL:

Beton, terrazzo, marmor/split, klinker og granit. Desuden som permanent forseglers på asbestholdige linoleums gulve.

BRUGERVEJLEDNING:

1. Fjern al gammel polish og forseglers med et Pioneer Eclipse grundrengøringsmiddel, ifølge brugsanvisningen. Brug gulvvaske-maskine eller grundrensemaskine med rondel eller børste.
2. Brug ren mop eller gulvvaske-maskine til at skylle gulvet 1 gang med Pioneer Eclipse Neutral cleaner eller Pioneer Eclipse neutralicer.
3. Skyl 1gang med rent vand, og lad tørre. Fugtmop området.
4. Påfør 1 tyndt lag Pioneer Eclipse ECLIPSE HARD FLOOR SEALER og lad tørre, brug en ren syntetisk mop. Andet lag påføres tyndt 20 cm. fra vægge og kanter, lad gulvet tørre grundigt igennem.
5. Som toplag bruges Pioneer Eclipse anbefalede polish ifølge brugsanvisningen. Poler i henhold til ønsket glans og holdbarhed.


Obs: For at undgå forurening af ubrugt polish, hæld ikke resten af midlet i spanden tilbage i dunken.

* Special emballering kan fås ved henvendelse.

Produktdata:

Beskrivelse	Akryl-co-polymer emulsion	Dækevne	61 - 74 m ² pr liter	Evne til at modstå rengøringsmidler	ASTM D3207-92 (2008)	Fortræffelig
Udseende	Mælkevid	Lugt	Let af akryl	Grundskuringsvenlighed	ASTM D1792-06	Semi-permanent
Ikke flygtige stoffer	19%	Skridsikkerhed	Opfylder	Tørretid		+/- 30 minutter
ASTM D2834-95 (2008)		UL TM410				
pH	7,8	Holdbarhed i	1 år	Frostcyklus		Gennemfører 3
ASTM E70-07		dunken		ASTM D3209-93 (2008)		cykluser
ASTM E70-07		ASTM D1791-93 (2008)				
Viscositet (Brookfield)	<10 CPS	Tæthed	1,02 kg pr liter @ 20°C	VOC		7,02 %
@ 68°F (20°C)		ASTM D1475-98 (2008)		(40 CFR Part 59 Subpart C)		

Sikkerhedsdatablade kan hentes på www.pioneereclipse.com



Pioneer Eclipse®

©2011 Amano Pioneer Eclipse Corporation® • 1 Eclipse Road • PO Box 909 • Sparta, NC 28675 USA
1-800-367-3550 • +1-336-372-8080 • Fax: 1-336-372-2895 • www.pioneereclipse.com