



Eine hochentwickelte Beschichtung speziell entwickelt um eine sehr dauerhafte Beschichtung - ohne Glanz - zu erzielen für Gebrauch in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Hervorragender Widerstand gegen Reinigungsmittel, Verschleiß und Abdrücke von schwarzen Sohlen.

ANWENDUNG

Vor Gebrauch stets Anwendungen und Sicherheitsdatenblatt (SDB) lesen.

1. Tragen Sie auf einem entschichteten, gründlich neutralisierten und vollständig abgetrockneten Boden 2-3 dünne Schichten FloorMatte Non-Glare Beschichtung mit einem sauberen Synthetik Mop auf. Lassen Sie den Boden zwischen dem Auftragen der einzelnen Schichten gut abtrocknen.
2. Routinemäßige Wartung: Tragen Sie auf einen gut abgetrockneten, geschrubbten Boden 1-2 dünne Schichten FloorMatte Non-Glare Beschichtung mit einem sauberen Synthetik Mop auf. Lassen Sie den Boden zwischen dem Auftragen der Schichten gründlich abtrocknen.

BESTELLUNGSMITTEILUNG

Produktnummer 114L5

Inhalt 5 Liter

Größe 2 x 5 Liter

Palettenmenge 64 Kartons

ANWENDUNGSBEREICHE



PVC, Linoleum



PRODUKTDATEN

Beschreibung	eine Acryl Co-Polymer Emulsion
Farbe	weiß (milchig)
Glanzkapazität (60°) <small>ASTM D1455-87 (2008)</small>	<35
Viskosität (Brookfield)	<10 CPS
Deckung	61-74 m ² /Liter
Trocknungszeit	ungefähr 30 Minuten
Entfernbarkeit <small>(ASTM D1792-06)</small>	gut
FOV <small>40 CFR Part 59 Subpart D</small>	5,22%
Feste Bestandteile <small>ASTM D2834-95 (2008)</small>	16%
Duft	angenehm
Rutschbeständigkeit <small>ASTM D2047-11</small>	klassifiziert
Haltbarkeit <small>ASTM D1791-93 (2008)</small>	1 Jahr
Dichte <small>ASTM D1475-13 (2008)</small>	1,02 kg/Liter
Reinigungsmittel-widerstandsfähigkeit <small>ASTM D3207-92 (2008)</small>	ausgezeichnet
Gefrier-/Siedepunkt <small>ASTM D3209-93 (2008)</small>	widersteht 3 Zyklen