



En avanceret gulvpolish, beregnet til at give en langtids-holdbar overflade, uden glans, til brug på hospitaler, plejehjem og andre områder, hvor beskyttelse af gulvet ønskes.

BRUGSANVISNING

Læs alle beskrivelser og sikkerhedsdatablad (SDB), før brug.

1. Efter grundrengøring, og når gulvet er blevet korrekt neutraliseret, skyllet og er tørret helt igennem, kan der påføres 2-3 tynde lag gulvpolish med en ren, syntetisk moppe. Gulvet skal tørre helt mellem påføringerne.
2. Reetablering - Til gulve, der er blevet skuret grundigt, og som har fået lov at tørre helt igennem, påføres 1-2 tynde lag gulvpolish med en ren, syntetisk moppe. Gulvet skal tørre helt mellem påføringerne.

PRODUKTDATA

Produktkode 114L5

Størrelse 5 liter

Mængde 2 x 5 liter

Palle mængde 64 kasser

ANBEFALES TIL



VINYL OG
LINOLEUMSGULVE



SPECIFIKATIONER

Beskrivelse	Akryl co-polymer emulsion
Udseende	Mælkevid
Glans refleksion (60°) <small>ASTM D1455-87 (2008)</small>	<35
Viscositet (Brookfield)	<10 CPS
Dækkevne	61-74 m ² pr liter
Tørretid	+/- 30 minutter
Grundkurings- venlighed <small>(ASTM D1792-06)</small>	Fortræffelig
VOC <small>40 CFR Part 59 Subpart D</small>	5,22%
Ikke flygtige stoffer <small>ASTM D2834-95 (2008)</small>	16%
Duft	Behagelig
Skridsikkerhed <small>ASTM D2047-11</small>	Opfylder
Holdbarhed i dunken <small>ASTM D1791-93 (2008)</small>	1 år
Densiteten <small>ASTM D1475-13 (2008)</small>	1,02 kg pr liter
Grundkurings- venlighed <small>ASTM D3207-92 (2008)</small>	Fortræffelig
Frostcyklus <small>ASTM D3209-93 (2008)</small>	Gennemfører 3 cykluser