



FloorMatte Non-Glare est un produit de traitement de sol innovant, spécialement conçu pour fournir une finition hautement durable, sans brillant excessif à utiliser dans les hôpitaux et les maisons de retraite.

MODE D'EMPLOI

Lisez toutes les instructions et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation.

1. Sur un sol décapé, parfaitement neutralisé, rincé et entièrement séché, appliquez 2-3 couches fines de finition à l'aide d'un balai à franges synthétique propre. Laissez le sol sécher complètement entre chaque couche.
2. Sur un sol nettoyé en profondeur et entièrement séché, réappliquez 1-2 couches fines de finition à l'aide d'un balai à franges synthétique propre. Laissez le sol sécher complètement entre chaque couche.

RÉFÉRENCES

No. de produit 114L5

Contenu 5 litres

Quantité par
caisse 2 x 5 litres

Quantité par
palette 64 caisses

COMPATIBILITÉ



Tous carrelages et
thermoplastiques durs, linoléum



SPÉCIFICATIONS

| | |
|---|---|
| Description | Émulsion à base de copolymères acryliques |
| Aspect | Blanc laiteux |
| Brillant spéculaire (60°) | <35 |
| | ASTM D1455-87 (2008) |
| Viscosité (Brookfield) | <10 centipoises |
| Capacité de couverture | 61-74 m ² /litre |
| Temps de séchage | environ 30 minutes |
| Aptitude au décapage (ASTM D1792-06) | Bonne |
| | COV 5,22% |
| | 40 CFR Part 59 Subpart D |
| Solides non volatils (ASTM D2834-95 (2008)) | 16% |
| Odeur | Agréable |
| Qualités de antidérapantes (ASTM D2047-11) | Conformes aux critères |
| Péremption (ASTM D1791-93 (2008)) | 1 an |
| Masse (ASTM D1475-13 (2008)) | 1,02 kg/litre |
| Résistance aux détergents (ASTM D3207-92 (2008)) | Excellente |
| Résistance au gel/dégel (ASTM D3209-93 (2008)) | plus de 3 cycles |