



FloorMatte Non-Glare - een geavanceerde formule speciaal ontwikkeld om een zeer duurzame coating zonder glans te creëren. Voor gebruik in ziekenhuizen en verpleegtehuizen.

INSTRUCTIES

Lees voor gebruik alle instructies en het veiligheidsinformatieblad (VIB).

1. Breng op een vloer die is gestript, grondig is geneutraliseerd, nagespoeld met water en helemaal is opgedroogd 2-3 dunne lagen coating aan met behulp van een schone synthetische mop. Vloer goed laten drogen tussen het aanbrengen van de lagen.
2. Breng op een vloer die grondig is geschrobd en helemaal is opgedroogd 1-2 dunne lagen coating aan met behulp van een schone synthetische mop. Vloer goed laten drogen tussen het aanbrengen van de lagen.

VERPAKKING

Artikelnummer 114L5

Volume 5 liters

Karton 2 x 5 liters

Pallet 64 kartons

AANBEVOLEN OP



Alle soorten PVC/
vinyl, linoleum



TECHNISCHE DATA

Beschrijving	Acryl co-polymeer emulsie
Vorm	Melkwitte vloeistof
Glans (60°) ASTM D1455-87 (2008)	<35
Viscositeit (Brookfield)	<10 CPS
Dekking	61-74 m ² per liter
Droogtijd	ongeveer 30 minuten
Verwijderbaar (ASTM D1792-06)	Goed
VOS 40 CFR Part 59 Subpart D	5,22%
Vaste bestanddelen ASTM D2834-95 (2008)	16%
Geur	Aangenaam
Anti-slip ASTM D2047-11	Conform voorschriften
Houdbaarheid ASTM D1791-93 (2008)	1 jaar
Dichtheid ASTM D1475-13 (2008)	1,02 kg per liter
Bestendigheid tegen wasmiddelen ASTM D3207-92 (2008)	Uitstekend
Bevries/Ontdooi cyclus ASTM D3209-93 (2008)	Weerstaat 3 cyclussen