

**SIKKERHETS DATABLADE**

Oppfyller 1907/2006/EF - (EU) 2015/830

Utstedt: 30/1/2018

**STA-BRITE 20™****1. IDENTIFISERING AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET****1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR**

Produktnavn: Sta-Brite 20 Low Maintenance Floor Coating Produktnummer: 130L5

**1.2 RELEVANTE IDENTIFISERTE ANVENDELSER AV STOFFET ELLER BLANDINGEN OG ANVENDELSER SOM FRARÅDES**

Produkt kun ment for kommersiell og industriell bruk.

Tiltenkt bruk: Gulvpoleringsmiddel

Frarådet bruksmåte: Annet enn per instruksjoner på etikett.

**1.3 DETALJER OM PRODUSENTEN AV SIKKERHETS DATABLADET**

Amano Pioneer Eclipse Corporation

P.O. Box 909

1 Eclipse Road

Sparta, NC 28675 / USA

Telefon: +1-336-372-8080

E-post: sds@pioneereclipse.com

Internett: www.pioneereclipse.com

**1.4 NØDTELEFONNUMMER**

**For kjemisk nødsfall:** Søl, lekkasje, brann, eksponering eller ulykke. Ring CHEMTREC både dag og natt. Innen USA og Canada 1-800-424-9300. Utenfor USA og Canada: 1-703-527-3887 (overføringssamtale aksepteres)

**2. FAREIDENTIFIKASJON****2.1 KLASSIFISERING AV STOFFET ELLER BLANDINGEN**

Denne blandingen er klassifisert og merket i henhold til EF 1272/2008.

Ikke klassifisert som skadelig

**2.2 ETIKETTELEMENTER**

Signalord: Ingen

Farepiktogram(mer): Ingen

Farevarsel(ler): Inneholder BENZISOTHIAZOLINONE. Kan gi en allergisk reaksjon.

Forsiktighetsvarsel(ler): Ingen

**2.3 ANDRE FARER** Leverandøren kjenner ikke til noen andre farer.**3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER****3.1/3.2 SUBSTANSER/BLANDINGER**

Ingrediens	EF Nr.	Vekt %	CAS Nr.	REACH-nr.	CLP-klassifisering	
					Fareklasser	Farevarsler*
Tributoksyetylfosfat	201-122-9	1 - 5	78-51-3	01-2119485835-23	Akvatisk kronisk 3	H412

\*Se avsnitt 16 for den fullstendige teksten av farevarslene (EU)

**4. FØRSTEHJELPSTILTAK****4.1 BESKRIVELSE AV FØRSTEHJELPSTILTAK****Øyekontakt:** Rens rikelig med vann. Dersom det utvikles irritasjon, må du søke legehjelp.**Hudkontakt:** Vask rikelig med vann. Dersom det utvikles irritasjon, må du søke legehjelp.**Innånding:** Hvis det er vanskelig å puste, beveg deg ut i friskluft. Dersom symptomer vedvarer, må du søke legehjelp.**Svelging:** Ved svelging må ikke brekninger fremkalles. Søk legehjelp.**4.2 DE VIKTIGSTE SYMPTOMER OG VIRKNINGER, BÅDE AKUTT OG FORSINKET**

Denne blandingen (forberedelse) forventes ikke å medføre vesentlige negative helseeffekter, når bruksinstruksjonene følges.

<b>Øyekontakt:</b>	Kan forårsake liten irritasjon.
<b>Hudkontakt:</b>	Ingen forventede under normal bruk. Hudkontakt for lengre tid kan føre til liten irritasjon eller rødhet.
<b>Innånding:</b>	Ingen forventede under normal bruk.
<b>Svelging:</b>	Kan forårsake irritasjon i munn, hals og mage.

**4.3 INDIKASJON PÅ ØYEBLIKKELIG LEGEHJELP OG SPESIALBEHANDLING**

Ingen informasjon tilgjengelig.

**5. BRANNSLOKKINGSTILTAK****5.1 SLOKKINGSMIDLER**

Tørre kjemikalier, vannspray, skum og karbondioksid

**5.2 SPESIELLE FARER MED BLANDINGEN**

Farlige forbrenningsprodukter: CO, CO<sub>2</sub>

Under en brann kan røyk inneholde det opprinnelige materialet i tillegg til forbrenningsprodukter av varierende sammensetning som kan være toksiske og / eller irriterende. Forbrenningsprodukter kan omfatte, men ikke begrenset til, de ovennevnte substansene.

**5.3 RÅD FOR BRANNMENN**

Som ved brann, bruk selvforsynt pusteapparat og egnet verneutstyr inkludert hansker og øye / ansiktsbeskyttelse. Brannmenn bør bruke klær som er i samsvar med EN469 for kjemiske hendelser. Materialer kan starte å boble ved temperatur over 100 °C / 212 °F.

**6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP****6.1 PERSONLIGE SIKKERHETSTILTAK, PERSONLIG VERNEUTSTYR OG NØDPROSEDYRER**

Se avsnitt 8 for egnet personlig verneutstyr.

**6.2 MILJØFORHOLDSREGLER**

Hold søl og avrenning fra rengjøringsmidler unna kloakk og offentlige vannsystemer.

**6.3 METODER OG UTSTYR FOR AVGRENSING OG OPPRYDDING**

Mindre søl: Absorber søl på inert materiale (f.eks. sand, jord) og avhend som avfall i samsvar med nasjonale og regionale bestemmelser.

Større søl: Hold tilskuere unna. Gulv kan være glatte, vær forsiktig for å unngå å falle. Nøytraliser området hvor søl. Sperr av og lukk inn søl med materiale som ikke er kjemisk aktivt (f. eks. sand, jord). Flytt væske til beholdere for gjenvinning eller avhending, og solid materiale som ikke er kjemisk aktivt til beholdere for avhending.

**6.4 REFERANSE TIL ANDRE AVSNITT:**

Se avsnitt 8 om SDS - Personlig beskyttelse

Se avsnitt 7 av SDS - Forholdsregler ved håndtering og lagring

Se avsnitt 13 av SDS - Anbefalinger for avfallshåndtering

**7. BEHANDLING OG LAGRING****7.1 FORHOLDSREGLER FOR SIKKER HÅNDTERING**

Unngå øye- og hudkontakt. Vask grundig etter behandling. Brukes i godt ventilerte områder.

**7.2 TILSTANDER FOR SIKKER LAGRING, INKLUDERT EVENTUELLE INKOMPATIBILITETER**

Lagringstemperatur (Maks. 60° C / 140 °F) (Min. 1 °C / 34 °F). Produktet tåler ikke frost. Sørg for at beholderen er lukket når den ikke er i bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn.

**7.3 BESTEMT SLUTTBRUK):** Ingen tilgjengelig informasjon.**8. EKSPONERINGSKONTROLLER / PERSONLIG BESKYTTELSE****8.1 KONTROLLPARAMETRE**

Eksponeringsgrense: Ingen etablert for komponenter.

## 8.2 EKSPONERINGSKONTROLL

Tekniske kontroller: Skal kun brukes med tilstrekkelig ventilasjon. Bruk lokal ventilasjon og andre tekniske løsninger for å opprettholde luftforurensning under etablerte og anbefalte eksponeringsgrenser. Hvis dette produktet inneholder komponenter med yrkeshygieniske grenseverdier, kan det kreves overvåking for å fastlå effektiviteten av ventilasjonen og andre kontrolltiltak.

Miljømessige eksponeringskontroller: Ingen spesifikk miljømessig eksponeringskontroll er kjent.

Personlig verneutstyr (PPE)

Øye-/ansiktsvern: Sikkerhetsbriller anbefales, for å unngå kjemisk sprut og tåke.  
Vernebriller(EN166).

Håndbeskyttelse: Gummihansker anbefales (EN374).

Hudbeskyttelse: Dersom mulighet for større eksponering foreligger, benytt hensiktsmessig beskyttelsesplagg som gummistøvler, forkle og lign.

Åndedrettsvern: Respiratorisk beskyttelse bør brukes når det er en potensiell utilstrekkelig ventilasjon. Hvis eksponeringsgrensene overskrides eller symptomer er erfarne, bruk en godkjent åndedrettsvern med multifunksjons kombinasjonsfilter. (F.eks. - EN 14387-ABEK)

## 9. FYSISKE OG KJEMISKE DATA

### 9.1 INFORMASJON OM TYPISKE FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Utseende: Tynn, melkehvit væske  
Duft: svak ammoniakk  
Duftterskel: ingen testdata tilgjengelig  
pH: 9,0  
Smelte-/frysepunkt:  $\pm -3,5$  °C  
Utgangskokepunkt/kokeområde:  $\pm 95$  °C  
Flammepunkt:  $> 93$  °C  
Fordampningsverdi: 0,4 (butylacetat = 1)  
Brennbarhet (fast, gass): ikke anvendelig for væsker  
Øvre/nedre grenser for brennbarhet/eksplosjon: ingen testdata tilgjengelig  
Damptrykk:  $\pm 24,6$  hPa  
Dampens tetthet: Ingen tilgjengelige testdata  
Relativ tetthet: 1,02 kg/l @ 20 °C  
Løselighet: oppløselig i vann  
Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann): - 0,46 (beregnet verdi)  
Auto-tenningstemperatur: ingen testdata tilgjengelig  
Dekomponeringstemperatur: ingen testdata tilgjengelig  
Viskositet:  $<10$  mPa.s (dynamisk)  
Eksplorative egenskaper: ingen  
Oksideringsegenskaper: ingen

9.2 ANNEN INFORMASJON Ingen tilleggsinformasjon tilgjengelig.

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 REAKTIVITET: Stabil under normale forhold.

10.2 KJEMISK STABILITET: Stabil under normale forhold.

10.3 MULIGHET FOR FARLIGE REAKSJONER: Ikke kjent

10.4 TILSTANDER SOM SKAL UNNGÅS: Ikke kjent

10.5 UFORENLIGE MATERIALER: Ikke bland med andre kjemikalier, med mindre det er angitt på etiketten.

10.6 FARLIGE NEDBRYTINGSPRODUKTER: Ikke kjent

**11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER**
**11.1 INFORMASJON OM TOKSIKOLOGISKE EFFEKTER**
**AKUTT TOKSISITET:**

Toksisitetstesting har ikke blitt gjennomført på blandingen.

Basert på kriteriene 3.1.3 av (EF) 1272/2008, er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt og dette produktet er ikke toksisk.

Komponent	CAS #	LD50 Oral	LD50 Dermal	LC50 Innånding av rotte (støv/tåke - mg / l / 4 timer)
Tributoksyetylfosfat	78-51-3	3000 mg/kg kroppsvekt	data ikke tilgjengelig	data ikke tilgjengelig

**HUDKORROSJON/IRRITASJON**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**ALVORLIG ØYESKADE/IRRITASJON:**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**RESPIRATORISK ELLER HUDSENSIBILISERING:**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**KIMCELLEMUTAGENITET:**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**KREFTFREMKALLENDE:**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**REPRODUKSJONSTOKSISITET:**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**STOT - ENKEL EKSPONERING:**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**STOT - GJENTATT EKSPONERING:**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**ASPIRASJONSFARE:**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**11.2 POTENSIELLE DÅRLIGE HELSEEFFEKTER**

Effekter og symptomer relatert til denne blandingen, hvis noen, er oppført i avsnitt 4.2.

**12. OPPLYSNINGER OM MILJØFARE**
**12.1 TOKSISITET:**

Økologisk testing har ikke blitt gjennomført på blandingen. Basert på kriteriene 4.1.3 av (EF) 1272/2008 er dette produktet ikke farlig for miljøet. Komponenter som er farlige for miljøet er nevnt nedenfor.

Komponent	CAS #	LC50 fisk 1	EC50 andre akvatiske organismer
Tributoksyetylfosfat	78-51-3	24 mg/l	75 mg/l - EC50 Daphnia 1

**12.2 PERSISTENS OG NEDBRYTBARHET:**

Testing er ikke fullført på blandingen.

**12.3 BIOAKKUMULERINGS POTENSIALE:**

Komponent	CAS #	Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann (Log Pow)):
Sta-Brite 20	Blanding	-0,46 (regnet ut)
Tributoksyetylfosfat	78-51-3	3,75

**12.4 BEVEGELIGHET I JORD:**

Testing er ikke fullført på blandingen.

**12.5 RESULTATER AV PBT- OG vPvB-VURDERING:**

Denne blandingen oppfyller ikke PBT / vPvB-kriteriene for REACH-forskrift, vedlegg XIII.

**12.6 ANDRE SKADEVIRKNINGER:**

Ingen kjent

**12.7 TILLEGGSINFORMASJON**

Ingen tilleggsinformasjon tilgjengelig.

**13. AVHENDINGSHENSYN****13.1 AVFALLSHÅNTERINGSMETODER**

Avhending av dette materialet må være i samsvar med lokale, regionale og nasjonale forskrifter.

EU-avfallskatalog: 16 03 05\* - Organisk avfall som inneholder farlige stoffer.

**14. TRANSPORTINFORMASJON**

Produktet er ikke klassifisert som farlig for transportforskrifter.

- 14.1 FN-NUMMER:** Ingen  
**14.2 FN-FORSENDELSESNAMN:** Ingen  
**14.3 FAREKLASSER FOR TRANSPORT:** Ingen  
**14.4 EMBALLASJEGRUPPE:** Ingen  
**14.5 MILJØFARER:** Ingen  
**14.6 SPESIELLE FORHOLDSREGLER:** Ingen  
**14.7 TRANSPORT I BULK I HENHOLD TIL VEDLEGG II AV MAPROL73/78 OG IBC-KODEN:** N/A

**15. FORSKRIFTSINFORMASJON****15.1 SIKKERHETSMESSIGE, HELSE- OG MILJØMESSIGE REGULERINGER/LOVER SPESIFIKKE FOR BLANDINGEN**

Inneholder ingen stoffer med vedlegg XVII-restriksjoner

Inneholder ingen stoffer på REACH-kandidatlisten

Inneholder ingen REACH vedlegg XIV-stoffer

EINECS STATUS:

Ingredienser er inkludert i EINECS/ELINCS/NLP inventarene.

NASJONALE FORSKRIFTER:

Ingen ytterligere nasjonale forskrifter er kjent for leverandøren.

- 15.2 KJEMISK SIKKERHETSVURDERING:** Ingen informasjon tilgjengelig.

**16. ANNEN INFORMASJON****REVISJONSINFORMASJON:**

30/1/2018 - sikkerhetsdatablad utstedt

**FORKORTELSER:**

N/A - Ikke aktuelt ("Not Applicable")

N/E - Ikke bestemt ("Not Established")

N/L - Ikke oppført ("Not Listed")

**FULL TEKST AV FAREVARSLER:**

Akvatisk kronisk 3 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare, Kategori 3

H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

**FULL TEKST AV FORSIKTIGHETSERKLÆRINGER**

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

**UTSTEDT AV:**

Kjemi-/forskning og utviklingsavdeling

Amano Pioneer Eclipse Corporation