



Avec une formule concentrée, puissante, sans ammoniac, la **Formule X-Treme** élimine les accumulations importantes et les agents de scellement à base d'eau difficiles à enlever en un temps record.

INSTRUCTIONS

Lire toutes les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) avant l'utilisation.

- Mélanger le décapant avec de l'eau froide selon les dilutions suivantes :
Enlèvement de revêtement lourd : 1:20 (50 ml pour 1 litre d'eau)
Enlèvement de revêtement normal : 1:30 (34 ml pour 1 litre d'eau)
Enlèvement de revêtement léger : 1:40 (25 ml pour 1 litre d'eau)
- Appliquer la solution généreusement sur le sol et laisser tremper pendant 10 minutes en veillant à ce que la solution ne sèche pas.
- Frotter le sol avec une autolaveuse ou une machine à décaper. Ramasser la solution sale avec une autolaveuse ou un aspirateur eau.
- Rincer abondamment à l'eau claire et laisser le sol sécher complètement avant d'appliquer toute finition.

Remarque : Tester la surface pour vérifier la solidité des couleurs dans une zone peu visible.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Code produit 549L5

Volume 5 litres

Emballage d'expédition 2 x 5 litres

Quantité par palette 64 cartons

SURFACES

Tous les revêtements de sol résilients (« VCT ») et la plupart des types de carreaux de sol de mosaïque, de marbre et de carrières. Non recommandé pour les revêtements de sol en asphalté, caoutchouc ou amiante.



DONNÉES TECHNIQUES

Description	Décapant à ultra haute performance sans ammoniac
Aspect	Liquide clair et incolore
Parfum	Odeur aromatique
Point d'éclair (ASTM D1792-06)	> 93 °C
Viscosité à 68 °F (20 °C)	<20 mPa.s
Durée de conservation ASTM D1791-93 (2008)	2 ans
Densité ASTM D1475-13 (2008)	0,99 kg/litre à 20°C
Gel/Dégel ASTM D3209-93 (2008)	Passe 3 cycles ASTM D3209-93 (1998)
COV 40 CFR Partie 59 sous-partie D	86,6%

Fiches de données de sécurité (FDS) disponible pour www.pioneereclipse.com téléchargement sur