

DIRECTIONS :

1. For a floor that has been stripped, properly neutralized, rinsed and allowed to dry thoroughly, apply 4-5 thin coats using a clean synthetic mop. Allow the floor to dry thoroughly between coats and prior to burnishing.
2. Optional: Apply 2 thin coats of floor sealer for old or porous floors or for high traffic areas, then apply 2-3 coats of finish.
3. For a floor that has been deep scrubbed and allowed to dry thoroughly, apply 1-2 thin coats using a clean synthetic mop.

Allow floor to dry thoroughly between coats and prior to burnishing.

To avoid possible contamination, do not pour unused product from bucket back into original container.

Keep out of reach of children. Keep container sealed when not in use. Keep from freezing.

FIRST AID :

EYE: Rinse with plenty of water. If irritation develops and persists, seek medical attention. **SKIN:** Wash with soap and water. If irritation develops and persists, seek medical attention. **INHALATION:** Remove to fresh air. If symptoms persist, seek medical attention. **INGESTION:** If ingested, do not induce vomiting. Seek medical attention.

CONTAINS : diethylene glycol monoethyl ether (CAS# 111-90-0).

WARNINGS : This product can expose you to Sodium o-phenylphenate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov. **FOR COMMERCIAL AND INDUSTRIAL USE ONLY.**

MODE D'EMPLOI :

1. Pour un parquet qui a été décapé, neutralisé convenablement, rincé et laissé sécher à fond, appliquez 4 à 5 couches minces à l'aide d'une vadrouille synthétique propre. Laissez sécher le parquet à fond entre les couches et avant de le polir.
2. Facultatif: appliquez 2 couches minces d'enduit de lissage pour parquets anciens ou poreux, ou pour les zones de grand passage, plus 2 à 3 couches d'enduit.
3. Pour un parquet qui a été récuré et laissé sécher à fond, appliquez 1 à 2 couches minces à l'aide d'une vadrouille synthétique propre. Laissez sécher le parquet à fond entre les couches et avant de le polir.

Tenir hors de portée des enfants. Garder le conteneur fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Protéger contre le gel. Pour éviter toute contamination possible, ne pas verser le produit inutilisé dans le conteneur d'origine.

PREMIERS SECOURS :

YEUX: Rincer avec l'abondance de l'eau. Si l'irritation se développe et persiste, consulter un médecin. **PEAU:** Laver abondamment à l'eau. Si l'irritation se développe et persiste, consulter un médecin. **INHALATION:** Si la respiration est difficile, transporter la personne à l'air frais. Si les symptômes persistent, consulter un médecin. **INGESTION:** En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter un médecin.

CONTENU : diethylene glycol monoethyl ether (CAS# 111-90-0).

VERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à orthophénylphénate de sodium, identifié par l'État de Californie comme pouvant pour provoquer le cancer.. Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. **SEULEMENT POUR USAGE COMMERCIAL ET INDUSTRIEL.**

FR

Product Code	141FS	141MPE	141DR
Volume	2.50 US gallons	4 liters	55 US gallons
Shipping Package	2 x 2.5 gallons	4 x 4 liters	1 x 55 gallons
Pallet Quantity	48	48	4

141 DIRECTIONS 01/20

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Para un piso que se haya pulido, neutralizado adecuadamente, enjuagado y que esté completamente seco, haga de 4 a 5 aplicaciones delgadas utilizando una fregona sintética limpia. Espere a que el piso se seque completamente entre cada aplicación y antes de pulir el piso.
2. Opcional: haga 2 aplicaciones delgadas de sellador si el piso es antiguo o poroso, o en zonas de alto tráfico, y 2 a 3 aplicaciones adicionales de acabado.
3. Para un piso que se haya fregado profundamente y que esté completamente seco, haga de 1 a 2 aplicaciones delgadas utilizando una fregona sintética limpia. Espere a que el piso se seque completamente entre cada aplicación.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Mantenga el recipiente sellado cuando no esté en uso. Evite que se congele. Para evitar posible contaminación, no vierta el producto que no se utilizó de la cubeta al recipiente original.

PRIMEROS AUXILIOS:

OJOS: Enjuague con abundante agua. Si la irritación persiste, busque atención médica. **PIEL:** Lavar con agua y jabón. Si la irritación persiste, busque atención médica. **INHALACIÓN:** Llevar al aire libre. Si los síntomas persisten, busque atención médica. **INGESTION:** Si se ingiere, no induzca el vómito. Busque atención médica.

CONTENIDO: Éter monoetílico de dietilenglicol (CAS# 111-90-0).

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a 0-fenilfenato de sodio, que es conocido (a) por el Estado de California pour provoquer le cancer. Para mayor información, visite www.P65Warnings.ca.gov. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. SOLO PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL.



Floor Coating and Finishing materials
as to slip resistance only. 42E6

Product Code	141FS	141MPE	141DR
Volume	2.50 US gallons	4 liters	55 US gallons
Shipping Package	2 x 2.5 gallons	4 x 4 liters	1 x 55 gallons
Pallet Quantity	48	48	4