

EZ-Strip™

LOW ODOR FLOOR STRIPPER

DIRECTIONS:

- Mix stripper per the following dilutions:
Heavy coating removal: 1:4 (32 US oz per gallon / 250 ml per 1 liter of water).
Normal coating removal: 1:6 (21.5 US oz per gallon / 166 ml per 1 liter of water).
Light coating removal: 1:8 (16 US oz per gallon / 125 ml per 1 liter of water).
- Apply solution liberally to the floor and allow to soak for 10 minutes ensuring the solution does not dry.
- Scrub floor with automatic scrubber or stripping machine. Pick up dirty solution with automatic scrubber or wet vac.
- Rinse thoroughly with clean water and allow floor to dry completely before applying any finish.

NOTE: Test floor for color fastness in an inconspicuous area. Keep out of reach of children. Keep container sealed when not in use. Keep from freezing.

DANGER! HAZARDS:

Causes severe skin burns and severe eye damage. May cause respiratory irritation.

PRECAUTIONS:

Do not breathe mist/vapors/spray. Wash thoroughly after handling. Wear protective gloves/eye protection/face protection. Wash contaminated clothing before reuse. Use only in a well-ventilated area. Store in a well-ventilated place. Keep container closed. Store locked up. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations. FIRST AID: Immediately call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Call a POISON CENTER/doctor.

CONTAINS:

2-phenoxyethanol (CAS# 122-99-6), ethanolamine (CAS# 141-43-5), ethylene glycol monobutyl ether (CAS# 111-76-2), disodium metasilicate (CAS# 6834-92-0).

Safety Data Sheet available on request.

FOR COMMERCIAL AND INDUSTRIAL USE ONLY.

Product Code	517FS	517MP
Volume	2.50 US gallons	4 liters
Shipping Package	2 x 2.5 gallons	4 x 4 liters
Pallet Quantity	48	48

EZ-Strip™

LOW ODOR FLOOR STRIPPER

MODE D'EMPLOI:

1. Mélanger le décapant aux dilutions suivantes:
Décapage intense: 1:4 (soit 250 ml par litre d'eau / 32 oz US par gallon d'eau).
Décapage normal: 1:6 (soit 166 ml par litre d'eau / 21.5 oz US par gallon d'eau).
Décapage léger: 1:8 (soit 125 ml par litre d'eau / 16 oz US par gallon d'eau).
2. Appliquer la solution généreusement sur le plancher et laisser de tremper pendant 10 minutes en veillant à ce que la solution ne sèche pas.
3. Récurer le plancher avec une autolaveuse ou une décapeuse. Ramasser la solution sale avec l'autolaveuse ou un aspirateur à eau.
4. Rincer à fond avec de l'eau propre et laisser sécher complètement le plancher avant d'appliquer tout produit de finition.

NOTE: Tester le sol pour décoloration dans un endroit discret. Tenir hors de portée des enfants. Garder le conteneur fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Protéger contre le gel.

DANGER!

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Peut irriter les voies respiratoires.

PRÉCAUTIONS:

Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. Se laver soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef. Éliminer le contenu / récipient dans conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale. PREMIERS SECOURS: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

CONTIENT:

2-phénoxyéthanol (CAS# 122-99-6), éthanolamine (CAS# 141-43-5), ether monobutylique d'éthylène-glycol (CAS# 111-76-2), métasilicate de disodium (CAS# 6834-92-0).

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

SEULEMENT POUR UNE UTILISATION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE.

EN CAS D'URGENCE CHIMIQUE: Produit répandu, fuite, incendie, exposition ou accident. Téléphoner à CHEMTREC (jour ou nuit) 1-800-424-9300. En dehors des États-Unis et Canada: +1-703-527-3887 (Coût de la communication à notre compte)

Product Code	517FS	517MP
Volume	2.50 US gallons	4 liters
Shipping Package	2 x 2.5 gallons	4 x 4 liters
Pallet Quantity	48	48

EZ-Strip™

LOW ODOR FLOOR STRIPPER

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Mezcle el removedor en la siguiente disolución:
Remoción de recubrimiento denso: 1:4 (250 ml por 1 litro de agua / 32 US oz por 1 gal de agua).
Remoción de recubrimiento normal: 1:6 (166 ml por 1 litro de agua / 21.5 US oz por 1 gal de agua).
Remoción de recubrimiento leve: 1:8 (125 ml por 1 litro de agua / 16 US oz por 1 gal de agua).
2. Aplique abundante solución en el piso y dejar en remojo durante 10 minutos, asegurándose que la solución no se seque.
3. Friegue el piso con una restregadora automática. Recoja la solución sucia con una restregadora automática o con una aspiradora.
4. Enjuague cuidadosamente con agua limpia y espere a que el piso se seque completamente antes de aplicar cualquier acabado.

NOTA: Para ver si le afecta al color, pruebe en una área oculta. Manténgase fuera del alcance de los niños. Mantenga el recipiente sellado cuando no esté en uso. Evite que se congele.

PELIGRO!

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Puede irritar las vías respiratorias.

PRECAUCIONES:

No respirar la niebla/los vapores/el aerosol. Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. Usar guantes/equipo de protección para los ojos/la cara. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usar. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Guardar bajo llave. Eliminar el contenido / el recipiente conforme a la reglamentación local / regional / nacional / internacional.

PRIMEROS AUXILIOS:

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médicosi la persona se encuentra mal. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

CONTIENE:

2-fenoxietanol (CAS# 122-99-6), etanolamina (CAS# 141-43-5), éter monobutílico del etilenglicol (CAS# 111-76-2), metasilicato de sodio (CAS# 6834-92-0).

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

SOLO PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL.

EN CASO DE EMERGENCIAS QUÍMICAS: Por derrame del producto, fugas, incendio, exposición o accidentes. Llamar a CHEMTREC al 1-800-424-9300. Fuera del territorio continental de EE.UU. Llamar al: +1-703-527-3887

Product Code	517FS	517MP
Volume	2.50 US gallons	4 liters
Shipping Package	2 x 2.5 gallons	4 x 4 liters
Pallet Quantity	48	48