

# Formula X-TREME™

## HIGH PERFORMANCE FLOOR STRIPPER

### DIRECTIONS:

- Mix stripper with cold water per the following dilutions:  
Heavy coating removal: 1:20 (6.4 US oz per gallon / 50 ml per 1 liter water).  
Normal coating removal: 1:30 (4.3 US oz per gallon / 34 ml per 1 liter water).  
Light coating removal: 1:40 (3.2 US oz per gallon / 25 ml per 1 liter water).
- Apply solution liberally to the floor and allow to soak for 10 minutes ensuring the solution does not dry.
- Scrub floor with automatic scrubber or stripping machine. Pick up dirty solution with automatic scrubber or wet vac.
- Rinse thoroughly with clean water and allow floor to dry completely before applying any finish.

Note: Test floor for color fastness in an inconspicuous area.

Keep out of reach of children. Keep container sealed when not in use. Keep from freezing. Floor may become very slippery. Wear appropriate non-slip safety shoes. This product should not be used in contact with wood, rubber, painted surfaces or on asphalt or asbestos tile.

### DANGER!

Harmful if swallowed. Causes severe skin burns and serious eye damage. Harmful if inhaled.

### PRECAUTIONS:

Do not breathe mist/vapours/spray. Do not eat, drink or smoke when using this product. Wear protective gloves/eye protection/face protection. Immediately call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell. IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Call a POISON CENTER/doctor. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water [or shower]. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

### CONTAINS:

ethylene glycol monobutyl ether (CAS# 111-76-2), benzyl alcohol (CAS# 100-51-6), ethanolamine (CAS# 141-43-5).

Safety Data Sheet available on request.

FOR COMMERCIAL AND INDUSTRIAL USE ONLY.

Product Code	549FS	549MP	549Q12
Volume	2.50 US gallons	1.06 US gallons	32 US ounces
Shipping Package	2 x 2.5 gallons	4 x 1.06 gallons	12 x 32 ounces
Pallet Quantity	48	48	44

# Formula X-TREME™

## HIGH PERFORMANCE FLOOR STRIPPER

FR

### MODE D'EMPLOI:

1. Mélanger le décapant à l'eau froide aux dilutions suivantes:  
Décapage intense: 1:20 (soit 50 ml par litre d'eau).  
Décapage normal: 1:30 (soit 34 ml par litre d'eau).  
Décapage léger: 1:40 (soit 25 ml par litre d'eau).
2. Appliquer généreusement la solution sur le plancher et laisser de tremper pendant 10 minutes en veillant à ce que la solution ne sèche pas.
3. Récurer le plancher avec une récreuse automatique ou une décapeuse. Ramasser la solution sale avec la récreuse automatique ou un aspirateur eaux et poussières.
4. Rincer à fond avec de l'eau propre et laisser sécher complètement le plancher avant d'appliquer tout produit de finition.

NOTE: Tester le sol pour décoloration dans un endroit discret. Bien reboucher le bidon après chaque utilisation. Stocker à l'abri du gel. Le sol peut devenir très glissant. Ce produit ne devrait pas être mis au contact du bois, du caoutchouc, des surfaces peintes, de l'asphalte ou de plaques d'amiante. SEULEMENT POUR UNE UTILISATION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE. Fiche de sécurité disponible sur demande.

### CONTENU:

Ethylène Glycol n-Butyl Ether (N° CAS 111-76-2), alcool benzilico (N° CAS 100-51-6), Monoéthanolamine (N° CAS 141-43-5).

### DANGER!

Nocif en cas d'ingestion. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Nocif par inhalation.

### PRÉCAUTIONS:

Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/ aérosols. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

IMPORTATEUR: Justinesy S.A. 28 Avenue de Fontcouverte, 84034 Avignon Cedex 3, France - Tel. +33-490-13-6200.

Product Code	549FS	549MP	549Q12
Volume	2.50 US gallons	1.06 US gallons	32 US ounces
Shipping Package	2 x 2.5 gallons	4 x 1.06 gallons	12 x 32 ounces
Pallet Quantity	48	48	44

549 DIRECTIONS 01/20

# Formula X-TREME™

## HIGH PERFORMANCE FLOOR STRIPPER

ES

### INSTRUCCIONES DE USO:

1. Mezcle el removedor con agua fría por las siguientes diluciones:  
Remoción de recubrimiento denso: 1:20 (50 por 1 litro de agua).  
Remoción de recubrimiento normal: 1:30 (34 por 1 litro de agua).  
Remoción de recubrimiento leve: 1:40 (25 por 1 litro de agua).
2. Aplique abundante solución en el piso y dejar en remojo durante 10 minutos, asegurándose que la solución no se seque.
3. Fregue el piso con una máquina fregadora o pulidora automática. Recoja la solución sucia con una fregadora automática o con una aspiradora de líquidos.
4. Enjuague cuidadosamente con agua limpia y espere a que el piso se seque completamente antes de aplicar cualquier acabado.

NOTA: Para ver si le afecta al color, pruebe en una área oculta. Mantenga el envase cerrado cuando no este en uso. Evitar la congelación. El suelo puede volverse muy resbaladizo. Use zapatos de seguridad anti-resbalantes. Este producto no debe entrar en contacto con madera, goma ni superficies pintadas, ni debe usarse sobre baldosas de amianto ni asfálticas. SOLO PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL. Datos de seguridad disponibles que la solicite.

### CONTENIDO:

éter n-butílico de etilenglicol (Nº CAS 111-76-2), alcohol bencílico (Nº CAS 100-51-6), monoetanolamina (Nº CAS 141-43-5).

### PELIGRO!

Nocivo en caso de ingestión. Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares. Nocivo si se inhala.

### PRECAUCIONES:

No respirar nieblas/vapores/aerosoles. Usar guantes/equipo de protección para los ojos/la cara. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico si la persona se encuentra mal. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

Product Code	549FS	549MP	549Q12
Volume	2.50 US gallons	1.06 US gallons	32 US ounces
Shipping Package	2 x 2.5 gallons	4 x 1.06 gallons	12 x 32 ounces
Pallet Quantity	48	48	44

549 DIRECTIONS 01/20

# Formula X-TREME™

## HIGH PERFORMANCE FLOOR STRIPPER

BR

### INSTRUÇÕES DE USO:

- Misture com água fria decapante segundo as seguintes diluições:  
Remoção de revestimento espesso: 1:20 (50 ml para 1 litro de água).  
Remoção de revestimento normal: 1:30 (34 ml para 1 litro de água).  
Remoção de revestimento fino: 1:40 (25 ml para 1 litro de água).
- Aplique a solução abundantemente no chão e deixe impregnar durante 10 minutos, certificando-se de que a solução não seca.
- Lave o chão com uma lavadora automática ou máquina de decapar. Recolha a solução suja com a lavadora automática ou um aspirador de líquidos.
- Enxague cuidadosamente com água limpa e deixe o chão secar completamente antes de aplicar qualquer produto de acabamento.

NOTA: Para pisos coloridos, teste a estabilidade de cor em área isolada. Mantenha o recipiente fechado quando não estiver em uso. Evite congelamento. O uso de luvas e óculos de proteção é recomendado. O piso pode tornar-se muito escorregadio. Use botas de borracha antiderrapante. Este produto não pode ser usado em contato com madeira, borracha, superfícies pintadas ou em asfalto e pisos à base de amianto. SOMENTE PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL. Ficha de Segurança disponível a pedido.

### CONTÉM:

etileno glicol éter monobutil (CAS 111-76-2), álcool benzílico (CAS 100-51-6), etanolamina (CAS 141-43-5).

### PERIGO!

Nocivo por ingestão. Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. Nocivo por inalação.

### PRECAUÇÕES:

Não respirar as névoas/vapores/aerossóis. Usar luvas de proteção/proteção ocular/proteção facial. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico Caso sinta indisposição EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito. Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche. EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

IMPORTADOR: Eclipse Brasil Importação e Comércio Ltda., Praça Pinheiro da Cunha, nº 344, Ipiranga - São Paulo, PABX: 55 (11) 5061-1255

Product Code	549FS	549MP	549Q12
Volume	2.50 US gallons	1.06 US gallons	32 US ounces
Shipping Package	2 x 2.5 gallons	4 x 1.06 gallons	12 x 32 ounces
Pallet Quantity	48	48	44

549 DIRECTIONS 01/20

# Formula X-TREME™

## HIGH PERFORMANCE FLOOR STRIPPER

DE

### GEBRAUCHSANLEITUNG:

1. Die Ablöseflüssigkeit mit kaltem Wasser in folgendem Verhältnis verdünnen:  
Entfernen von dicker Schicht: 1:20 (50 ml auf 1 Liter Wasser).  
Entfernen von normaler Schicht: 1:30 (34 ml auf 1 Liter Wasser).  
Entfernen von leichter Schicht: 1:40 (25 ml auf 1 Liter Wasser).
2. Die Lösung großzügig auf dem Boden aufbringen und 10 Minuten einwirken lassen. Die Lösung darf dabei nicht eintrocknen.
3. Den Boden mit einer Einscheibenmaschine oder einer Schrubmmaschine bearbeiten. Verschmutzte Lösung mit einer Einscheibenmaschine oder einem Nasssauger entfernen.
4. Gründlich mit sauberem Wasser abspülen und den Boden vor dem Aufbringen einer Politur vollständig trocknen lassen.

**BEMERKUNG:** Prüfen Sie den Boden auf Farbechtheit an einer unscheinbaren Stelle. Behälter geschlossen halten wenn nicht in Gebrauch. Vor Frost schützen. Boden kann sehr rutschig werden. Tragen Sie geeignete rutschfeste Sicherheitsschuhe. Dieses Produkt sollte nicht verwendet werden auf: Holz, Gummi, Asphalt, gestrichenen Oberflächen und ähnlichen Werkstoffen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. NUR FUER GEWERBLICHE UND INDUSTRIELLE VERWENDUNG.

### INHALT:

Äthylenglykol-n-butyläther (CAS# 111-76-2), Benzylalkohol (N° 100-51-6), Monoäthanolamine (CAS# 141-43-5).

### GEFAHR!

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

### VORSICHTSMASSNAHMEN:

Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Bei Unwohlsein Arzt anrufen. **BEI VERSCHLUCKEN:** Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. **BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):** Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. **BEI EINATMEN:** Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

<b>Product Code</b>	549FS	549MP	549Q12
<b>Volume</b>	2.50 US gallons	1.06 US gallons	32 US ounces
<b>Shipping Package</b>	2 x 2.5 gallons	4 x 1.06 gallons	12 x 32 ounces
<b>Pallet Quantity</b>	48	48	44

549 DIRECTIONS 01/20

# Formula X-TREME™

## HIGH PERFORMANCE FLOOR STRIPPER

NL

### GEbruikSAANWIJZINGEN :

1. Meng de stripper met koud water overeenkomstig de volgende verdunningen:  
Verwijdering van een dikke coating: 1:20 (50 ml per 1 liter water).  
Verwijdering van een normale coating: 1:30 (34 ml per 1 liter water).  
Verwijdering van een lichte coating: 1:40 (25 ml per 1 liter water).
2. Breng de oplossing royaal aan op de vloer en laat deze 10 minuten inweken waarbij u controleert dat de oplossing niet opdroogt.
3. Schrob de vloer met een schrobzuigmachine of vloerstripper. Verwijder de vuile oplossing met een schrobzuigmachine of waterzuiger.
4. Spoel grondig met schoon water en laat de vloer volledig drogen voordat u een finish aanbrengt.

NB: Test vloer voor verkleuring op een onopvallende plek. In goed gesloten verpakking bewaren. Bevriezing vermijden. Vloer kan glad worden. Gebruik derhalve anti-slip schoenen. Dit product dient niet gebruikt te worden op hout, rubber, geveerde oppervlakken of op asfalt en asbest. VOOR COMMERCIEEL EN INDUSTRIEEL GEBRUIK. Veiligheidsinformatieblad op aanvraag beschikbaar.

### INHOUD :

glycolmonobutylether (CAS# 111-76-2), benzylalcohol (CAS# 100-51-6), ethanolamine (CAS# 141-43-5).

### GEVAARLIJK!

Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Schadelijk bij inademing.

### WAARSCHUWING :

Nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Beschermende handschoenen /oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts bij onwel raadplegen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken. Een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

IMPORTEUR: Boma N.V., Noorderlaan 131, 2030 ANTWERPEN, Belgium, Tel. +32-3-231-3389.

Product Code	549FS	549MP	549Q12
Volume	2.50 US gallons	1.06 US gallons	32 US ounces
Shipping Package	2 x 2.5 gallons	4 x 1.06 gallons	12 x 32 ounces
Pallet Quantity	48	48	44

549 DIRECTIONS 01/20

# Formula X-TREME™

## HIGH PERFORMANCE FLOOR STRIPPER

DA

### BRUGSANVISNING:

1. Bland lakfjerner med koldt vand i en fortynding som følger:  
Fjernelse af kraftig belægning: 1:20 (50 ml pr. 1 liter vand).  
Fjernelse af normal belægning: 1:30 (34 ml pr. 1 liter vand).  
Fjernelse af let belægning: 1:40 (25 ml pr. 1 liter vand).
2. Påfør fortyndingen jævnt fordelt over gulvet, og lad det suge i 10 minutter, men sørg for, at fortyndingen ikke tørrer ud.
3. Skrub gulvet med en automatisk skrubber eller slibemaskine. Fjern den beskidte fortynding med automatisk skrubber eller vådstøvsuger.
4. Skyl grundigt med rent vand, og lad gulvet tørre fuldstændigt, inden finish påføres.

**BEMÆRK:** Afprøv gulvets farveægthed på et ikke synligt område. Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares frostfrit. Emballagen skal holdes tæt lukket. Brug skridsikre sko under arbejdet med opløsningen, da gulvet kan blive meget glat. Produktet må ikke komme i kontakt med træ, gummi, malede overflader, eller anvendes på asfalt eller asbestklinker. Sikkerhedsdatablad til rådighed på anmodning. TIL ERHVERVSMÆSSIG OG INDUSTRIEL BRUG.

### INDHOLD:

2-Butoxyethanol (CAS nr. 111-76-2), Benzylalkohol (CAS nr. 100-51-6), ethanolamin (CAS nr. 141-43-5).

### FARE!

Farlig ved indtagelse. Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Farlig ved indånding.

### FORHOLDSREGLER:

Indånd ikke tåge/damp/spray. Bær beskyttelseshandsker /øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse. I tilfælde af ubehag, ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Ring til en GIFTINFORMATION/læge. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Giftinformation på Bispenjerg Hospital. Tlf. 3531 6060.

IMPORTØRS: Peter Ludvigsen AS, Topstykket 9, 3460 Birkerød, Tlf: +45 4582 8620 / RV Unique, Kometvej 5, DK-6230 Rødekro, Tlf: +45 7366 1204.

Product Code	549FS	549MP	549Q12
Volume	2.50 US gallons	1.06 US gallons	32 US ounces
Shipping Package	2 x 2.5 gallons	4 x 1.06 gallons	12 x 32 ounces
Pallet Quantity	48	48	44

549 DIRECTIONS 01/20

# Formula X-TREME™

## HIGH PERFORMANCE FLOOR STRIPPER

SV

### BRUKSANVISNING:

1. Blanda lackborttagningsmedlet med kallt vatten enligt följande lösningar:  
Kraftig lackborttagning: 1:20 (50 ml per 1 liter vatten).  
Normal lackborttagning: 1:30 (34 ml per 1 liter vatten).  
Lätt lackborttagning: 1:40 (25 ml per 1 liter vatten).
2. Applicera lösningen generöst på golvet och låt den verka under 10 minuter. Lösningen får inte torka.
3. Skrubba golvet med en automatisk golvskrubbare eller lackborttagningsmaskin. Avlägsna smutsig lösning med en automatisk golvskrubbare eller våtdammsugare.
4. Skölj noggrant med rent vatten och låt golvet torka helt innan någon finish läggs på.

OBS: Testa golvet för färgbeständighet i ett föga iögonfallande område. Förvara behållaren stängd när den inte används. Undvik låga temperaturer. Golvet kan bli mycket halt. Bär lämpliga glidfria säkerhetsskor. Denna produkt bör inte användas i kontakt med trä, ummi, målade ytor eller på asfalt eller asbestplattor. OM KOMMERSIELLT OCH INDUSTRIELLT BRUK. Säkerhetsdatablad finns att tillgå på begäran.

### INNEHÅLLER:

etylenglycoln-Butylether (CAS# 111-76-2), benzylalkohol (CAS# 100-51-6), monoetanolamin (CAS# 141-43-5).

### FARA!

Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Skadligt vid inandning.

### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

Inandas inte dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. Vid obehag, kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Produkten finns registrerad hos Giftinformations centralen.

Product Code	549FS	549MP	549Q12
Volume	2.50 US gallons	1.06 US gallons	32 US ounces
Shipping Package	2 x 2.5 gallons	4 x 1.06 gallons	12 x 32 ounces
Pallet Quantity	48	48	44

549 DIRECTIONS 01/20



# Formula X-TREME™

## HIGH PERFORMANCE FLOOR STRIPPER

NO

### BRUKSANVISNING:

1. Bland strippemiddel med kaldt vann pr følgende fortynninger:  
Fjerning av tykt belegg: 1:20 (50 ml per 1 liter vann).  
Fjerning av normalt belegg: 1:30 (34 ml per 1 liter vann).  
Fjerning av tynt belegg: 1:40 (25 ml per 1 liter vann).
2. Påfør rikelig av løsningen på gulvet og gjennombløt i 10 minutter. Sørg for at løsningen ikke tørker.
3. Skrubd gulvet med automatisk skrubbemaskin eller stripper. Samle opp skitten løsning med automatisk skrubbemaskin eller våtsuger.
4. Skyll grundig med rent vann og la tørke helt før sluttbehandling.

NB: Test gulvet for fargeekthet på et lite synlig område. Sørg for at beholderen er lukket når den ikke er i bruk. Produktet tåler ikke frost. Gulvet kan bli svært glatt. Bruk sko med antiglisåle. Dette produktet bør ikke komme i kontakt med tre, gummi, malte overflater, asfalt eller asbestfliser. FOR KOMMERSIELL OG INDUSTRIELL BRUK. Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på forespørsel.

### INNEHOLDER:

etylenglykolmonobutyleter (CAS# 111-76-2), benzyalkohol (CAS# 100-51-6), monoetanolamin (CAS# 141-43-5).

### FARE!

Farlig ved svelging. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Farlig ved innånding.

### FORSIKTIG:

Ikke innånd tåke/damp/aerosoler. Benytt vernehansker/vernebriller /ansiktsskjerm. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/ dusj huden med vann. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Produktet er registrert hos SBL. IMPORTØR: Proff Norge A/S, Hegdal, 3261 Larvik, Tel: +4733165230.

Product Code	549FS	549MP	549Q12
Volume	2.50 US gallons	1.06 US gallons	32 US ounces
Shipping Package	2 x 2.5 gallons	4 x 1.06 gallons	12 x 32 ounces
Pallet Quantity	48	48	44