



# Rebound™ Cleaner/Enhancer

REINIGER/ONDERHOUDSMIDDEL



**Rebound** is een effectieve reiniger en onderhoudsmiddel. Te gebruiken met mop of in schrobzuigautomaat. Reinigt en versterkt de coating voor een schitterende hoog glans. Dient opgeblokt te worden.

## INSTRUCTIES

Lees voor gebruik alle instructies en het veiligheidsinformatieblad (VIB).

1. Veeg de vloer met een stofwisser.
2. Meng met koud water in de verhouding  
1:128 (8 ml per 1 liter water) voor gebruik met een schrobzuigautomaat of  
1:256 (4 ml per 1 liter water) voor gebruik met een mop.
3. Dweil met een vochtige mop of gebruik de schrobzuigautomaat en verwijder tegelijk de oplossing.
4. Laat de vloer goed drogen alvorens deze op te boenen.

## VERPAKKING

**Artikelnummer** 211L5

**Volume** 5 liters

**Karton** 2 x 5 liters

**Pallet** 64 kartons

## AANBEVOLEN OP

Alle waterbestendige oppervlakken, vinyl/pvc, linoleum, terrazzo, marmer, stenen vloeren en verzegelde houten vloeren.



## TECHNISCHE DATA

<b>Beschrijving</b>	Reiniger/onderhoudsmiddel op water basis
<b>Vorm</b>	Helder groen
<b>Geur</b>	Citroen
<b>pH</b> <small>(ASTM D1792-06)</small>	9 - 10
<b>Vlampunt</b> <small>(ASTM D1792-06)</small>	Groter dan 70°C
<b>Viscositeit</b> <b>(Brookfield)</b>	16-25 mPa.S
<b>Droogtijd</b>	Ongeveer 15 minuten
<b>Niet-vluchtige vaste stoffen</b> <small>ASTM D2834-95 (2008)</small>	46%
<b>Anti-slip</b> <small>ULTM410</small>	Conform voorschriften
<b>Houdbaarheid</b> <small>ASTM D1791-93 (2008)</small>	2 jaar
<b>Dichtheid</b> <small>ASTM D1475-13 (2008)</small>	1,03 g/cm <sup>3</sup>
<b>Bevries/Ontdooi cyclus</b> <small>ASTM D3209-93 (2008)</small>	Weerstaat 3 cyclussen
<b>VOS</b> <small>40 CFR Part 59 Subpart C</small>	0,9% (onverdund)
SDS beschikbaar op onze website	<a href="http://www.pioneereclipse.com">www.pioneereclipse.com</a>

