



Rebound™ Cleaner/Enhancer

VEDLIKEHOLDSMIDDEL/PLEIEMIDDEL



En effektiv vedlikeholds- og pleiemiddel, **Rebound** kan påføres med gulvvaskemaskin eller fuktig mopp. Renser og vedlikeholder og gir et strålende Wet-look utseende ved bruk av UHS poleringsmaskin.

BRUKSANVISNING

Les alle bruksanvisningen og sikkerhetsdatabladet (SDS) før bruk.

1. Fei gulvet med en tørrmopp.
2. Fortynn produktet i følgende forhold:
1:128 (8 ml per 1 liter vann) for påføring med gulvvaskemaskin, eller
1:256 (4 ml per 1 liter vann) for påføring med mopp.
3. Skrubbe gulvet og ta opp løsningen i samme operasjon eller skrubbe med en fuktig mopp.
4. La gulvet tørke godt. Poler gulvet.

PRODUKTINFORMASJON

Produkt # 211L5

Volum 5 l

Størrelse 2 x 5 l

Pallen kvantitet 64 kartonger

ANBEFALTE OVERFLATER

Alle elastiske gulvtyper inklusiv vinyl, linoleum og de fleste typer terrazzo, marmor, betong, steinbrudd og behandlet tregulv.



PRODUKT DATA

Beskrivelse	Vannbasert rengjører/forsterker
Utseende	Klar grønn
Lukt	Sitron/Lime
pH <small>(ASTM D1792-06)</small>	9 - 10
Flammepunkt <small>(ASTM D1792-06)</small>	> 70°C
Viskositet (Brookfield)	16-25 mPa.S
Tørketid	+/- 15 minutter
Ikke-flyktig tørrestoff <small>ASTM D2834-95 (2008)</small>	46%
Sklisikkerhet <small>ULTM410</small>	Oppfyller normene
Holdbarhet <small>ASTM D1791-93 (2008)</small>	2 år
Tetthet <small>ASTM D1475-13 (2008)</small>	1,03 g/cm ³
Frysesyklus <small>ASTM D3209-93 (2008)</small>	Gjennom 3 perioder
Flyktige organiske forbindelser <small>40 CFR Part 59 Subpart C</small>	0,9% (konsentratet)
SDS er tilgjengelig for nedlasting på	www.pioneereclipse.com

